

Fahrzeugart 31) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke IVECO	Typ 115-17	Typ CH	Drucksch.-Nummer 3437-29
---	----------------------	---------------	-----------	-----------------------------

Hersteller FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SpA. (UNIC SA), I-10100 Torino / Italia

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
Fahrgestellnummer "VF5 A1DC"

Herstellerplakette links an Fahrzeugfront (Kühlergitter anheben)

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, nach Vorderrad (Höhe Kabinenrückwand)

Motorzeichen *FIAT 8060,24S* vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Einspritzpumpe

Importeur IVECO SCHWEIZ AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrgestell 2 / 6

Anzahl Achsen/Reifen v+h= Blattfedern/Stosdämpfer

Federung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Lenkung auf Hinterräder

Achsantrieb Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder

Betriebsbremse Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf Hinterräder 9,5 bar

Hilfsbremse und) Federspeicher, abstufbar, auf HR. Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil,

Feststellbremse mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder

Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer, Kontrollampe

Motor	Marke	FIAT	Typ	8060.24S
	Bauart	Reihe/Turbo	Takts	4
	Treibstoff	D	Lage	vorn
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
	Bohrung	103,0	Hub	110,0
	Hubraum	5497	Steuer-PS	28,00
	Leistung kW	123,5 DIN	bei min-1	2700
	Md-max Nm	500	bei min-1	1600
	Entstörung	-		
	Schalldämpfer *)	1 Topf, 750 x ø 210 mm; Bezeichnung : IVECO-8584875 oder -8584759 oder -4788254		

Karosserie/Ausrüstung Frontlenkerkabine / 4)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph

Sicherheitsgurten vorn - hinten -

Unterlegkeil von Karosser 4) Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung - Scheibenwisch. 3/ Blatt

Treibstofftank 1/ Stahl, 135 Liter

Warnvorrichtung 1/ Fiamm CH 5 0602 02 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	nach Waagschein		4)
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	4400	8400	12000
Reifengröße	265/79 R 19,5	265/70 R 19,5	
Ply/bar	- / 7,25	- / 7,25	
Tragkraft	4480	8480	
für Vmax	120	120	
Felgen	19.5 x 6.75	19.5 x 6.75	

Anzahl Plätze T 2 od.3 v 2 od.3 M _____ h _____

Masse 4)

innen	ausßen	Achsestand	3800 +)
Länge		Doppelachse	v _____ h _____
Breite	2300	Spurweite	v 1870
Höhe	2800	Spurweite	h 1740
Überhang vorn	1400	Spurkreis ø	l 14700 r 15100
Überhang hinten		leer	220
Bodenfreiheit		beladen	220

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	=	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	17700	
Geprüfte Anhängelast	=	
Garantierte Dachlast	=	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	80 - 110	km/h
gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle		

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	I-A dB/A	J dB/A min-1	R	Fahrzeugart		
m6, ZF S6-36	3,90-5,86	83,0	77,0 2025	ab	<u>Lastwagen</u>	
m5, IVECO 12846	3,90-5,86	x	77,0 2025	ab	Marke und Typ	<u>IVECO 115,17</u>
m12, ZF S6-36+GV	3,90-5,86	x	77,0 2025	ab	Typenschein-Nr. CH	<u>3437 29</u>
					Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>
F	G	H	J	R	Plätze	Total <u>2 oder 3</u> vorn <u>2 oder 3</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>nach Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>
b= bei min-1	k=0,40	bei 2700 min-1	k=0,35	bei 2400 min-1	Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u> Hubraum <u>5497</u>
b= bei min-1	k=0,37	bei 2100 min-1	k=0,70	bei 1800 min-1	Gesamtgewicht	<u>12000</u> Steuer-PS <u>28,00</u>
b= bei min-1	k=1,71	bei 1500 min-1	k=1,23	bei 1200 min-1		
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe Bosch					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : pneumatisch betätigte Schliessklappe in Ansaugfilter wird vom Importeur montiert (Motorbremsgeräusch)
- + Achsabstände : 3200 mm / 3800 mm (an TP) / 4400 mm / 5000 mm / 5550 mm; Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3200 mm bis 5550 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestell-Nummer ein "M" eingeschlagen (dieser Buchstabe darf nicht als Bestandteil der Fahrgestell-Nummer betrachtet werden).
- § Ausrüstung : Markierlichter vorn werden vom Importeur nach Vorschrift montiert (unterhalb Richtungsblinker); die Markierlichter oben am Kabinendach werden ausser Betrieb gesetzt (seitl. Abstand nicht eingehalten)
Masse, Gewichte, Ausrüstung, Spurradius und Keil sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 10.05.1984
Sta/jak:

Ersetzt Typenschein vom 10.05.84
04.12.86 - Garant. Gesamtzuggewicht Ad

Eidg. Typenprüfstelle