

Fahrzeugart 31) Lástwagen oder Sattelschlepper (Chassis) Fabrikmarke IVECO Typ 135-17 **ZUSATZKARTE** CH 3437 30

Hersteller FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SpA. (UNIC SA), I-10100 Torino / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -  
 Fahrgestellnummer "VF5 ALHC .... .."  
 Herstellerplakette links an Fahrzeugfront (Kühlergitter anheben)  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, nach Vorderrad (Höhe Kabinenrückwand)  
 Motorkennzeichen "FIAT 8060.24S" vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Einspritzpumpe  
 Importeur IVECO SCHWEIZ AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 6  
 Federung v+h = Blattfedern/Stossdämpfer  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder  
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig,  
auf Hinterräder 9,5 bar  
 Hilfsbremse und ) Federspeicher, abstufbar, auf HR. Betriebs-  
druck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil,  
 Feststellbremse mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder  
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar  
 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer, Kontrolllampe

Motor	Marke	<u>FIAT</u>	Typ	<u>8060.24S</u>
	Bauart	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
	Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
	Bohrung	<u>103,0</u>	Hub	<u>110,0</u>
	Hubraum	<u>5497</u>	Steuer-PS	<u>28,00</u>
	Leistung kW	<u>123,5 DIN</u>	bei min-1	<u>2700</u>
	Md-max.Nm	<u>500</u>	bei min-1	<u>1600</u>
	Entstörung	<u>-</u>		
	Schalldämpfer *)	<u>1 Topf, 750 x ø 210 mm; Bezeichnung : IVECO-8584875 oder -8584759 oder -4788254</u>		

Karosserie/Ausrüstung Frontlenkerkabine / 6)  
 Anzahl Türen 2 Geschw.Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten vorn - hinten -  
 Unterlegkeil vom Karosser 6) Rückspiegel links + rechts  
 - Scheibenwisch. 3/ Blatt  
 Diebstahlsicherung -  
 Treibstofftank 1/ Stahl, 135 Liter  
 Warnvorrichtung 1/ Fiamm CH 5 0602 02 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>		<u>6)</u>
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	<u>4400</u>	<u>9200</u>	<u>13300</u>
Reifengrösse	<u>285/70 R 19.5</u>	<u>285/70 R 19.5</u>	<u>+) </u>
Ply/bar	<u>- / 7,25</u>	<u>- / 7,25</u>	
Tragkraft	<u>5000</u>	<u>9200</u>	
für Vmax	<u>120</u>	<u>120</u>	
Felgen	<u>19.5 x 7.5</u>	<u>19.5 x 7.5</u>	

Anzahl Plätze T 2 od.3 v 2 od.3 M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Masse 6)  
 Länge innen \_\_\_\_\_ aussen \_\_\_\_\_  
 Breite \_\_\_\_\_  
 Höhe \_\_\_\_\_  
 Überhang vorn \_\_\_\_\_  
 Überhang hinten \_\_\_\_\_  
 Bodenfreiheit leer 220 beladen 220

Achsabstand 3800 ++)  
 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Spurweite v 1870 -  
 Spurweite h 1740 -  
 Spurkreis ø 14700 r 15100

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>17700</u>	
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>75 - 110</u>	<u>km/h</u>
gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle		

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Lastwagen	
m6, ZF S6-36	3,90-5,86	83,0	77,0 2025	ab	Marke und Typ	I V E C O 135.17	
m5, IVECO 12846	3,90-5,86	x	77,0 2025	ab	Typenschein-Nr.CH	3437 30	
m12, ZP S6-36+CV	3,90-5,86	x	77,0 2025	ab	Karosserie	je nach Aufbau	
F	G	H	J	R	Plätze	Total 2 oder 3	vorn 2 oder 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	nach Waagschein	Treibstoff D
b= bei min-1	k = 0,40 bei 2700	min-1	k = 0,35 bei 2400	min-1	Nutzlast	je nach Aufbau	Hubraum 5497
b= bei min-1	k = 0,37 bei 2100	min-1	k = 0,70 bei 1800	min-1	Gesamtgewicht	13300	Steuer-PS 28,00
b= bei min-1	k = 1,71 bei 1500	min-1	k = 1,23 bei 1200	min-1			
Q	Q + P						
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	Bosch					

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Lärmdämpfung : pneumatisch betätigte Schliessklappe in Ansaugfilter wird vom Importeur montiert (Motorbremsgeräusch)
- + ) Reifenvariante : 10 R 22,5, Tragkraft v= 5000 (7,25) h= 9200 (7,25), Vmax 120 km/h
- ++) Achsabstände : 3200 mm / 3800 mm (an TP) / 4400 mm / 5000 mm / 5550 mm; Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3200 mm bis 5550 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestell-Nummer ein "M" eingeschlagen (dieser Buchstabe darf nicht als Bestandteil der Fahrgestell-Nummer betrachtet werden).
- ⚡ ) Ausrüstung : Markierlichter vorn werden vom Importeur nach Vorschrift montiert (unterhalb Richtungsblinker); die Markierlichter oben am Kabinendach werden ausser Betrieb gesetzt (seitl. Abstand nicht eingehalten)  
Masse, Gewichte, Ausrüstung, Spurkreis- $\beta$  und Keil sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung

Kloten, 11.05.1984  
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom 11.05.84

04.12.86 - Garant. Gesamtzuggewicht Ad

Eidg. Typenprüfstelle

