

Fahrzeugart 32) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke I V E C O	Typ 1 6 5 - 2 4 (6 x 2)	Typenschein-Nummer CH 3437 31
--	---------------------------------	-------------------------------------	---

Hersteller FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "165.24" (ev. Buchstaben nach Typenbezeichnung = Ausführungsvarianten)
Fahrgestellnummer "VFSALPH....." oder "ZCFALPH....."
 Herstellerplakette unter Kühlergrill, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "8220.22" vor Motornummer, hinten oben auf Block
 Importeur IVECO (Schweiz) AG, Oberfeldstr. 16, 8302 Kloten

Fahrgestell <u>3 / 8 *)</u> Anzahl Achsen/Reifen <u>VA+MA = Blattfedern mit Stossdämpfer, HA= *)</u> Federung <u>mech. Kugelumlauf, Lenkhilfe hydraulisch</u> Lenkung <u>auf Mittelachse</u> Achsantrieb <u>Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder,</u> Betriebsbremse <u>Bromskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Mittel- und Hinterachse</u> Hilfsbremse <u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (Abschaltdruck 9,0 bar)</u> Feststellbremse <u>mech. Federspeicher, abstufbar, IB auf MA **)</u> Dauerbremse <u>Staudruck, nicht abstufbar</u> 2-Kreis-Kontrolle <u>Doppelmanometer und Kontrollampe</u>	Motor Marke <u>FIAT</u> Bauart <u>Reihe / "T"</u> Treibstoff <u>D</u> Kühlung <u>Wasser</u> Bohrung <u>125,0</u> Hubraum <u>9567</u> Leistung kW <u>177 DIN</u> Md-max Nm <u>853</u> Entstörung <u>-</u> Schalldämpfer <u>1 Topf 1000 x Ø 250 mm</u> <u>Kennzeichen: IVECO 11152320 oder 11152321</u>
---	--

Karosserie/Ausrüstung <u>§) Frontlenkerkabine / je nach Aufbau</u> Anzahl Türen <u>2</u> Geschw. Messer <u>Tachograph</u> Sicherheitsgurten vorn <u>-</u> hinten <u>-</u> Unterlegkeil <u>320x160x190 mm</u> Rückspiegel <u>links + rechts</u> Diebstahlsicherung <u>-</u> Scheibenwisch. <u>3 Blatt</u> Treibstofftank <u>1/210 lt./Stahl</u> Warnvorrichtung <u>FIAMM CH 5 0602 02 oder andere homologierte</u>	Gewichte <u>§) vorn hinten Total</u> Leergewicht <u>laut Waagschein</u> Gewichtsverteilung <u>je nach Aufbau</u> Fabrikgarantie <u>6300 10900+6300 22000</u> Reifengröße <u>11 R 22,5 11 R 22,5</u> Ply/bar <u>16 / 8,0 16 / 8,0</u> Tragkraft <u>6000 10900 / 6000</u> für Vmax <u>105</u> Feigen <u>22,5 ± 7,5 22,5 ± 7,5</u> mech. Getriebe <u>-</u> autom. Getriebe <u>-</u>
---	--

Anzahl Plätze <u>§) T 2 od. 3 v 2 od. 3</u> M <u>-</u> h <u>-</u> Masse <u>§) innen aussen</u> Länge <u>-</u> <u>§) 2300/2500</u> Achsabstand <u>3800/4400/5000/5550</u> Breite <u>-</u> <u>§) -</u> Doppelachse v <u>-</u> h <u>1250-2000</u> Höhe <u>-</u> <u>§) -</u> Spurweite v <u>1920</u> m <u>1760</u> Überhang vorn <u>-</u> <u>§) 1385</u> Spurweite h <u>1900</u> Überhang hinten <u>-</u> <u>§) -</u> Spurkreis ø l <u>19300</u> r <u>19400</u> Bodenfreiheit <u>leer 280/280</u> beladen <u>270/255</u> Spurkreis-Ø mit Achsabstand <u>5550 mm</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst <u>-</u> Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>34000</u> Geprüfte Anhängelast <u>-</u> Garantierte Dachlast <u>-</u> Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>70 - 110</u> km/h gemessen <u>-</u> km/h bei min-1 <u>-</u> Motor <u>-</u> Zapfwelle <u>-</u>
---	--

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart		
m9, FULLER RTI6609	6,11	86,0	78,0 1725	ab)ac)bb)	Lastwagen oder Sattelschlepper		
m9, FULLER RTI6609	5,13-7,67	x	78,0 1725	ab)ac)bb)	Marke und Typ	IVECO 165 - 24. (6x2)	
m16, ZF 16S-112	5,13-7,67	x	78,0 1725	ab)ac)bb)	Typenschein-Nr. CH	3437 31	
m12, ZF S6-90 + GV	5,13-7,67	x	78,0 1725	ab)ac)bb)	Karosserie	je nach Aufbau	
F	G	H	J	R	Plätze	Total 2 od. 3	vom 2 od. 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	laut Waagschein Treibstoff D	
b- bei min-1	k=0,22	bei 2300	min-1 k=0,09	bei 2050 min-1	Nutzlast	je nach Fahrzeug Hubraum 9567	
b- bei min-1	k=0,07	bei 1800	min-1 k=0,12	bei 1540 min-1	Gesamtgewicht	19000 Steuer-PS 48,72	
b- bei min-1	k=0,46	bei 1300	min-1 k=0,97	bei 1035 min-1			
O	O+P						
S Bacharach = 5,5	Einspritzpumpe BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Aufgaben und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Achsen / Federung : hinterste Achse = Nachlaufachse, luftgefedert, un gelenkt oder mit Adhäsionslenkung, starr oder abhebbar mit 10-Tonnen-Automatik und Anfahrhilfe.
- ***) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mechanische Notlösung: Spindel an Zylinder.
- +) Reifenvarianten : 10.00 R 20 16 PR, Tragkraft (Einzel) 6000 kg, (Zwilling) 10900 kg bei 8,0 bar, V/max. 105 km/h. 275/80 R 22,5 Tragkraft (Einzel) 6000 kg, (Zwilling) 10900 kg bei 8,0 bar, V/max. 105 km/h. oder andere ausreichend tragfähige Reifen entsprechend der möglichen Höchstgeschwindigkeit.
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahmefestzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag in Fahrzeugausweis: (nur bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 2.7.84
St./lin Sta. Gallen, 18.7.84

Ersetzt Typenschein vom 02.07./18.07.84
28.08.85 - Erkennungsmerkmale - Ad

Eidg. Typenprüfstelle