

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
33) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	I V E C O	1 9 0 . 3 3	CH 3437 33

Hersteller	<u>IVECO FIAT S.p.A., Via Puglia 35, Torino / Italia</u>
Erkennungsmerkmale	<u>auf Herstellerplakette "190,33" od. "190,33 T" (Sattelschlepper) od. "190,33 P" (Luftfederung hinten)</u>
	<u>Fahrgestellnummer "ZCF.1VNHO....."</u>
Herstellerplakette	<u>unter Kühlergrill, rechts an Spritzwand</u>
Fahrgestellnummer	<u>rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad</u>
Motor kennzeichen	<u>"8210.228" vor Motornummer, links, seitlich Mitte Motorblock</u>
Importeur	<u>IVECO (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten</u>

Fahrgestell	<u>2 / 6</u>	Motor	<u>FIAT</u>	Typ	<u>8210,22 S</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 6</u>	Marke	<u>Reihe (Turbo)</u>	Typ	<u>4</u>
Federung	<u>Plattfedern a.W. H=Luft;Stoßdämpfer V+H</u>	Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>mech.Kugelmutter-Hydraulenkung m.hydr.Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Achsantrieb	<u>auf die Hinterräder</u>	Kühlung	<u>137</u>	Hub	<u>156</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR, 8,6-9,5 bar, V.= "ABS" (BOSCH/WABCO)</u>	Bohrung	<u>13790</u>	Steuer-PS	<u>70,23</u>
	<u>Federspeicher, abstufbar, IB, auf Hinterräder,</u>	Hubraum	<u>243 DIN</u>	bei min-1	<u>1800</u>
Hilfsbremse	<u>Betriebs- + Notlössdruck über 4-Kreis-Schutzventil; mech.Lösevorr.=Spindel an Zylinder</u>	Leistung kW	<u>1700</u>	bei min-1	<u>1000</u>
Feststellbremse	<u>Staudruck nicht abstufbar</u>	Md-max Nm	<u>---</u>		
Dauerbremse	<u>Doppelmanometer mit Kontrollampe.</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf 1100x360x160 mm "16.35 382.010.00"</u>		<u>x)</u>
2-Kreis-Kontrolle					

Karosserie/Ausrüstung	<u>Frontlenkerkabine §)</u>	Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Anzahl Türen	<u>2</u>	Leergewicht	<u>laut Waagschein</u>		<u>§)</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>--- hinten ---</u>	Gewichtsverteilung			<u>16000</u>
Unterlegkeil	<u>1/380x180x250mm</u>				<u>19000</u>
Diebstahlsicherung	<u>--- Scheibenwisch. 2</u>	Fabrikgarantie	<u>7500</u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Treibstofftank	<u>1/ 300 od. 400 od. 600 lt. / Stahlblech</u>	Reifengröße	<u>315/80 R 22.5</u>	<u>315/80 R 22.5</u>	<u>+))</u>
Warnvorrichtung	<u>FIAMM 30131 (E) oder andere homologierte</u>	Ply/bar	<u>--- / 8,0</u>	<u>--- / 8,0</u>	

Anzahl Plätze	<u>T 2 v --- M --- h ---</u>	Felgen	<u>22.5 x 9.00 Stahl</u>		
Masse §)	<u>innen aussen</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>mech. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>	
Länge	<u>8250</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>44000</u>		
Breite	<u>2500</u>	Geprüfte Anhängelast			
Höhe	<u>3300</u>	Garantierte Dachlast			
Überhang vorn	<u>1400</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>90 - 115</u>		<u>km/h</u>
Überhang hinten	<u>1845</u>	gemessen km/h bei min-1	<u>Motor</u>		<u>Zapfwelle</u>
Bodenfreiheit	<u>leer 270/260</u>				
	<u>beladen 250/230</u>				

a.W. mit verstellbarem Dachspoiler, Höhe = 3650 - 3970 mm

Geräuschemissionen Getriebe	I-A	Vorbefahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
m16, ZF 16 S ...	3,07-3,91	84,0	73,0 1350	ab) ac)	Fahrzeugart	<u>Lastwagen oder Sattelschlepper</u>	
m13, FULLER RT14613	3,07-3,91	x	73,0 1350	ab) ac)	Marke und Typ	<u>I V E C O 1 9 0 . 3 3</u>	
					Typenschein-Nr. CH	<u>3 4 3 7 3 3</u>	
					Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>2</u> vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>	
b= bei min-1	k= 0,10 bei 1800	min-1	k= 0,16 bei 1640	min-1	Nutzlast	<u>1. n. Aufbau</u> Hubraum <u>13790</u>	
b= bei min-1	k= 0,22 bei 1480	min-1	k= 0,35 bei 1320	min-1	Gesamtgewicht	<u>16000</u> Steuer-PS <u>70,23</u>	
b= bei min-1	k= 0,61 bei 1160	min-1	k= 1,18 bei 1000	min-1			
O	O + P						
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH/FIAT						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Radstandvarianten : 3485 mm / 3800 mm / 4400 mm / 5005 mm. Von 3485 - 5005 mm, alle 50 mm möglich.
- x) Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Reflektionsblenden aus Blech in beiden Radkasteneöffnungen vorne. Visco-Lüfter ϕ 650 mm, 8-Blatt.
- +) Reifenvarianten : 13 R 22.5, V= 7500 kg (8,0) / H= 13000 kg (8,0), V-max. 130 km/h.) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs.1 BAV zulässig.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Kotschutzklappen über Vorderräder erforderlich; H= je nach Aufbau.
Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich.
Windabweiser (Sonnenblende) oben am Kabinendach zugelassen.
Fahrzeug mit 19000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung **Kloten, 29.10.84.**
Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom **29.02.86**
04.09.87 - 1-Achse Ad

Eidg. Typenprüfstelle