

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	I V E C O	1 9 0 . 4 2	CH 3437.34

Hersteller	IVECO FIAT S.p.A., Via Puglia 35, Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "190.42" od. "190.42 T" (Sattelschlepper) od. "190.42 P" (Luftfederung hinten)
Fahrgestellnummer	"2CF.1VSHO....."
Herstellerplakette	unter Kühlergrill, rechts an Spritzwand
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Motor kennzeichen	"8280.22S" vor Motornummer, links, vorn seitlich am Motorblock
Importeur	IVECO (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrgestell	2 / 6	Motor	FIAT	Typ	8280.22 S
Anzahl Achsen/Reifen	Blattfedern a.W. H-Luft; Stossdämpfer V+H	Marke	V (Turbo)	Takte	4
Federung	mech. Kugelmutter-Hydraulenkung m. hydr. Lenkhilfe	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	auf die Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Achsantrieb	Druckluft, 2-Kreis, 1B, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HB, 8,6-9,5 bar; a.W. = "ABS" (BOSCH/WABCO)	Kühlung	145	Hub	130
Betriebsbremse	Federspeicher, abstufbar, 1B, auf Hinterräder, Betriebs- + Notbremsdruck über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr., Spindel an Zylinder	Bohrung	17164	Steuer-PS	87,42
Hilfsbremse	Staudruck nicht abstufbar	Hubraum	309 DIN	bei min-1	1800
Feststellbremse	Doppelmanometer mit Kontrolllampe	Leistung kW	1900	bei min-1	1100
Dauerbremse		Md-max. Nm	---		
2-Kreis-Kontrolle		Entstörung	1 Topf 1200x360x160mm "T 16.01 384.01.0.00" od. x)		"ALCON 4209 0558"

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	laut Waagschein §)		
Sicherheitsgurten vorn	1/380x180x250mm	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	2/beidseitig	Fabrikgarantie	7500	13000	16000
Diebstahlsicherung	Scheibenwisch. 2	Reifengrösse	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	19000
Treibstofftank	1/ 300 od. 400 od. 600 lt. / Stahlblech	Ply/bar	-- / 8,0	-- / 8,0	
Warnvorrichtung	FIAMM 30131 (8) oder andere homologierte	Tragkraft	7500	13000	
Anzahl Plätze	T 2 v _____ M _____ h _____	für Vmax	130	130	
		Felgen	22.5 x 9.00	Stahl	

Masse §)	innen	sussen	Achsabstand	5005 *	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	2500	2500	Doppelachse v _____ h _____		44000	
Breite	3300	3300	Spurweite v _____ h _____			
Höhe	1400	1400	Spurweite h _____ h _____			
Überhang vorn	1845	1845	Spurkreis ø _____ r _____			
Überhang hinten	270/260	270/260	Spurkreis ø _____ r _____			
Bodenfreiheit	leer	270/260	beladen	250/230		

a.W. mit verstellbarem Dachspoiler, Höhe = 3650 - 3970 mm

Gerüschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
m16, ZF 16 S ...	3,08-3,91	86,0	75,0 1350	ab) ac)	Fahrzeugart Marke und Typ	<u>Lastwagen oder Sattelschlepper</u> <u>I V E C O 1 9 0 , 4 2</u>
m13, FULLER RT 14613	3,08-3,91	x	75,0 1350	ab) ac)	Typenschein-Nr. CH Karosserie	<u>3 4 3 7 3 4</u> <u>je nach Aufbau</u>
F	G	H	J	R	Plätze	Total <u>2</u> vorn _____
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>1t. Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>
b= bei min-1	k= 0,24 bei 1800	min-1	k= 0,24 bei 1640	min-1	Nutzlast	<u>j.n. Aufbau</u> Hubraum <u>17164</u>
b= bei min-1	k= 0,30 bei 1480	min-1	k= 0,41 bei 1320	min-1	Gesamtgewicht	<u>16000</u> Steuer-PS <u>87,42</u>
b= bei min-1	k= 0,70 bei 1160	min-1	k= 0,43 bei 1000	min-1		
O	Q+P					
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH/FIAT					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Radstandvarianten : 3485 mm / 3800 mm / 4000 mm / 4400 mm / 5005 mm. Von 3485 - 5005 mm alle 50 mm möglich.
- x) Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionsblenden in beiden Radkastenöffnungen vorn. Visco-Lüfter ϕ 650 mm, 8-Blatt.
- + Reifenvarianten : 13 R 22.5, V= 7500 kg (8,0) / H= 13000 kg (8,0), V-max. 130 km/h.
Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Kotschutzklappen über Vorderräder erforderlich; H= je nach Aufbau.
Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich.
Windabweiser (Sonnenblende) oben am Kabinendach zugelassen.
- Fahrzeug mit 19000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 29.10.84.
Schb/PR

Ersatz Typenschein vom 28.02.86
26.05.88 - Schalldämpfervariante SW 2

Eidg. Typenprüfstelle