

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
33) Lastwagen	I V E C O	190 - 33 (6x2) NLA oder VLA	CH 3437 35

Hersteller IVECO FIAT S.p.A., I-10156 Torino
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "190.33" (Blattfederung Antriebsachse) oder "190.33 P" (Luftfederung Antriebsachse)
Fahrgestellnummer "ZCFALVNEO....."
 Herstellerplakette unter Kühlergrill, rechts an Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "8210.22S" vor Motornummer, links, seitlich Mitte Motorblock
 Importeur IVECO (Schweiz) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	PIAT	8210.22 S
Federung	Bauart	Reihe / Turbo	Takte 4
Lenkung	Treibstoff	D	Lage vorn
Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	Bohrung	137	Hub 156
	Hubraum	13790	Steuer-PS 70.23
	Leistung kW	243 DIN	bei /min 1800
	Md-max. Nm	1700	bei /min 1000
	Schalldämpfer	1 Topf 1100x360x160 mm	x)
		Kennzeichen: 16.35 382.010.00	
Hilfsbremse			
Feststellbremse			
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau	Gewichte §)	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	laut Waagschein		
Sicherheitsgurten vorn	Geschw. Messer Tachograph	Gewichtsverteilung	je nach Fahrzeug		19000
Unterlegkeil	2/380x180x250				
Diebstahlsicherung	Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie	7500	13000/6500	24000
Treibstofftank	1/300 od. 400 od. 600 l / Stahl	Reifengrösse	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	xx)
Warnvorrichtung	FIAMM 30131 (E) oder andere homologierte	Ply/bar	= / 8,0	= / 8,0	
		Tragkraft	7500	13000/7500	
Anzahl Plätze	T 2 v _____ M _____ h _____	für Vmax	130	130	
		Felgen	22,5 ± 9,00	22,5 ± 9,00	Stahl od. ALU "ALCCA"

Masse §)	innen	ausser			
Länge	§)	Achsabstand	3800/4400/5005 +-)	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	=
Breite	2500	Doppelachse	v _____ h 1300-2000	Garantiertes Gesamtzuggewicht	44000
Höhe	§)	Spurweite	v 2080	Geprüfte Anhängelast	=
Überhang vorn	1400	Spurweite	m 1845 h 2015	Garantierte Dachlast	=
Überhang hinten	§)	Spurkreis Ø	18900 r 18700	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	90 - 115 km/h
Bodenfreiheit	leer 270/260	beladen	250/240/270	gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____	Zackweite _____
			(Spurkreis-Ø gemessen mit Achsabst. 5005 mm)		

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart	Lastwagen	
m16, ZF 16 S ...	3,07-3,91	84,0	73,0 1350	ab)ac)	Marke und Typ	I V E C O 190-33 6x2	
m13, FULLER RT 14613	3,07-3,91	x	73,0 1350	ab)ac)	Typenschein-Nr. CH	3437 35	
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>					Karosserie	je nach Aufbau	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	2
Rauchemission BAV Anh. 3 ECE-24						vorn	2
b= bei /min	k=0,10 bei 1800 /min	k=0,16 bei 1640 /min			Leergewicht	laut Waagschein	D
b= bei /min	k=0,22 bei 1480 /min	k=0,35 bei 1320 /min			Nutzlast	je nach Fz.	13790
b= bei /min	k=0,61 bei 1160 /min	k=1,18 bei 1000 /min			Gesamtgewicht	19000	70,23
O	O+P					Steuer-PS	
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH/FIAT						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) VLA bzw. NLA : luftgefedert; gelenkt oder un gelenkt; starr oder abhebbar mit 10-Tonnen-Automatik
- ***) Betriebsbremse : auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ABS) BOSCH/WABCO. Abschalt-Druck Betriebsbremse = 8,6 - 9,5 bar.
- +) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil, mech. Notlösung: Spindel an Zylinder.
- ++) Achsabstand : gemessen vorn VA bis Antriebsachse = 3800, 4400, 5005 mm. Achsabstandsänderungen alle 50 mm möglich.
- x) Geräuschkämpfung: Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Reflektionsblenden aus Blech in beiden Radkastenöffnungen vorne. Visco-Lüfter Ø 650 mm, 8-Blatt.
- xx) Reifenvarianten : 13 R 22,5, Tragkraft pro Achse bei 8,0 bar, Einzel = 7500 kg, Doppel = 13000 kg (weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13/1 BAV zulässig)
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich.

Bremsen geprüft mit 19000 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 14.2.85/ Buriest, 13.3.85
Sch(SG)/lin

Ersetzt Typenschein vom 11.02.87
04.09.87 - i-Achse Ad

Eldg. Typenprüfstelle