

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen	IVECO	190 - 42 6x2 (NLA)	CH 3437 36

Hersteller	IVECO FIAT S.p.A., I-10156 Torino		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "190.42" (Blattfederung Mittelachse) oder "190.42 P" (Luftfederung Mittelachse)		
	Fahrgestellnummer "ZCFALVSHO....."		
Herstellerplakette	unter Kühlergrill, rechts auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad		
Motorkennzeichen	"B280.22 B" vor Motornummer, links vorn seitlich auf Motorblock		
Importeur	IVECO (Schweiz) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten		

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	FIAT	Typ 8280.22 <sup>S</sup>
Federung	Bauart	V / Turbo	Takte 4
Lenkung	Treibstoff	D	Lage vorn
Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	Bohrung	145	Hub 130
	Hubraum	17164	Steuer-PS 87.42
	Leistung kW	309 DIN	bei /min 1800
Hilfsbremse	Md-max. Nm	1900	bei /min 1100
	Schalldämpfer	1 Topf 1200x360x160 mm	x)
Feststellbremse		Kennzeichen "T 16.01 384.01.0.00" oder	
Dauerbremse		"ALCON 4209 0558"	
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	§) Frontlenkerkabine / je nach Aufbau		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten vorn	=	hinten	=
Untertegkeil	2/380x180x250	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	=		
Treibstofftank	1/300 od. 400 od. 600 l / Stahl		
Warnvorrichtung	FIATM 30131 (E) oder andere homologierte		

Anzahl Plätze	T 2	v	M	h	Gewichte §)	vorn	hinten	Total
						Leergewicht laut Waagschein		
					Gewichtsverteilung	je nach Fahrzeug		

Masse §)	innen	aussen	Achsstabstand 3800/4400/5005 ++)	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	Länge	§)				
Breite	2500	Doppelachse v	h 1300-2000	Garantiertes Gesamtzuggewicht	44000	
Höhe	§)	Spurweite v	2080	Geprüfte Anhängelast	=	
Überhang vorn	1400	Spurweite h	2015	Garantierte Dachlast	=	
Überhang hinten	§)	Spurkreis Ø	18900 r 18700	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	90 - 115	km/h
Bodenfreiheit	270/260	leer	250/240/270	gemessen	km/h bei /min	Motor
			(Spurkreis gemessen mit Achsabst. 5005 mm)			Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart		
m16, ZF 16 S ...	3,07-3,91	86,0	75,0	1350	ab)ac)	Lastwagen		
m13, FULLER RT 14613	3,07-3,91	x	75,0	1350	ab)ac)	IV E C O	1 9 0 - 4 2	6x2
						Typenschein-Nr. CH	3 4 3 7 3 6	
						Karosserie	je nach Aufbau	
F	G	H	J	R		Plätze	Total 2	vorn 2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	laut Waagschein	
b= bei /min	k = 0,24 bei 1800	/min	k = 0,24 bei 1640	/min	Nutzlast	je nach Fz.		
b= bei /min	k = 0,30 bei 1480	/min	k = 0,41 bei 1320	/min	Gesamtgewicht	19000	Treibstoff	D
b= bei /min	k = 0,70 bei 1160	/min	k = 0,43 bei 1000	/min			Hubraum	17164
O	O+P						Steuer-PS	87,42
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH/FIAT							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) 3. Achse : un gelenkte, luftgefederte Nachlaufachse, starr oder abhebbar mit 10-Tonnen-Automatik.
- \*\* ) Betriebsbremse : auf Wunsch mit Anti-Blockier-System (ABS) BOSCH/WABCO. Abschalt druck Betriebsbremse = 8,6 - 9,5 bar.
- + ) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis schutzventil, mech. Notlösung: Spindel an Zylinder.
- + ) Achsabstand : original Achsabstand (1. - Mittelachse) 3800, 4400, 5005 mm. Achsabstandänderungen alle 50 mm möglich.
- x ) Geräuschkämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Reflektionsblenden aus Blech in beiden Radkastenöffnungen vorne. Viscollüfter ø 650 mm, 8-Blatt.
- xx ) Reifenvariante : 13 R 22,5, Tragkraft pro Achse bei 8,0 bar: Einzel = 7500 kg, Doppel = 13000 kg (weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13/1 BAV zulässig).

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Radmutterabdeckung an Vorderräder erforderlich.

Fremsen geprüft mit 19000 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 14.2.85/ Buriel, 13.3.85  
Sch(SG)/lin

Ersetzt Typenschein vom 04.09.87  
26.05.88 - Schalldämpfervariante SW

Eldg. Typenprüfstelle