

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	I V E C O	320 - 30 H (8x4)	CH 3437 39

EH

Hersteller	IVECO MAGIRUS AKTIENGESELLSCHAFT, D-7900 Ulm
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "320.30 H" Fahrgestellnummer "WJME2NMSO....." oder "WJME3GMSO....."
Herstellerplakette	vorn, rechts unter Kühlergrill
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse
Motorzeichen	"8210.22" vor Motornummer, links, seitlich auf Motorblock
Importeur	IVECO (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstr. 16, 8702 Kloten

Fahrgestell	Motor	F I A T	Typ	8210.22
Anzahl Achsen/Reifen	4 / 12 *)	Marke	Reihe / Turbo	4
Federung	alle Achsen = Blattfedern, Stossdämpfer 1.+2.A.	Bauart	D	vorn
Lenkung	Hydrospindellenkung, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	Wasser	6
Achsantrieb	auf Doppelachse hinten	Kühlung	137	156
Betriebsbremse	+) Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Doppelachse h., Last-leerventil auf 1.+2.Achse	Bohrung	13791	70,24
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Doppelachse hinten	Hubraum	224 DIN	2000
Feststellbremse	Federspeicher **)	Leistung kW	1324	1200
Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar, a.W.el. od.hydr.Wirbel-	Md-max Nm	-	-
2-Kreis-Kontrolle	2 Kontrolllampen (Brems)	Entstörung	1 Topf 1000 x ø 250 mm	++)
		Schalldämpfer	Kennzeichen: 4203 8118 ED 5021-71	

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten vorn	hinten =
Unterlegkeil	2/370x150x170 mm Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	= Scheibenwisch. 2 Blatt
Treibstofftank	1/300 l/Stahl, a.W. bis 600 l erhältlich
Warnvorrichtung	BOSCH CH 5 0301 07 oder andere homologierte
Anzahl Plätze §)	T 2 od. 3 v 2 od. 3 M _____ h _____
Masse §)	innen aussen
Länge	§) Achsabstand 3200 - 5200 xx)
Breite	2300/2500 Doppelachse v 1400-2200 h 1780
Höhe	§) Spurweite v 1980/1980
Überhang vorn	1392 Spurweite h 1735/1735
Überhang hinten	§) Spurkreis ø 1 §) r §)
Bodenfreiheit	leer 350/350/310/310 beladen 330/330/290/290

Gewichte §)	vorn	hinten	Total
Leergewicht	je nach Aufbau / laut Waagschein		
Gewichtsverteilung	je nach Fahrzeug		
Fabrikgarantie	6500/6500	10000/10000	28000
Reifengrösse	12 R 22,5	12 R 22,5	32000
Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	x)
Tragkraft	6500/6500	11600/11600	
für Vmax	105	105	
Felgen	22,5 x 8,25	22,5 x 8,25 Stahl	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	=		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	80000		
Geprüfte Anhängelast	=		
Garantierte Dachlast	=		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	63 - 118		km/h
gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle			

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart		
m16, ZF 16 S-130	3,96-5,72	85,0	76,0 1500	ac)	<u>Lastwagen oder Sattelschlepper</u>		
m13, Fuller RTO-13	3,96-5,72	x	76,0 1500	ac)	Marke und Typ	<u>I V E C O</u>	<u>320 - 30 H</u>
m13, Fuller RT -13	3,96-5,72	x	76,0 1500	ac)	Typenschein-Nr.CH	<u>3 4 3 7 3 9</u>	
					Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>2 od. 3</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24	-				vorn	<u>2 od. 3</u>
b = 0,20 bei 1900 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Leergewicht	<u>laut Waagschein</u>	Treibstoff <u>D</u>
b = 1,40 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Nutzlast	<u>je nach Fahrzeug</u>	Hubraum <u>13791</u>
b = 3,60 bei 1000 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Gesamtgewicht	<u>28000</u>	Steuer-PS <u>70,24</u>
O	O+P						
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe	BOSCH					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Achsen : zusätzliche gelenkte Vorderachse durch den Importeur eingebaut.
- **) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisschutzventil, mechanische Notlösung: Spindel an Zylinder.
- +) Betriebsbremse : Abschaltdruck 8,6 - 9,5 bar.
- ++) Geräuschkämpfung : Zweiteilige Absorptionsblenden in beiden Radkastenöffnungen vorne; Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt; Aluminiumverschalung rechts und hinten vom Auspufftopf; Viscolüfter Ø 600 mm, 8 Blatt.
- x) Reifenvarianten : 315/70 R 22,5, Tragkraft pro Achse: einzel = 6500 kg, doppel = 11600 kg bei 8,0 bar, V/max. 105 km/h
315/80 R 22,5, Tragkraft pro Achse: einzel = 6500 kg, doppel = 11600 kg bei 7,0 bar, V/max. 120 km/h
(weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13, Abs. 1 (BAV) zulässig).
- xx) Achsabstand : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Fahrzeugherstellers von 3200 - 5200 mm in jeder Zwischengrösse ausgeführt werden (1. - 3. Achse).
- §) Masse, Gewichte, Spurkreisdurchmesser, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Markierlichter oben an Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden, separate Markierlichter vorn erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breiten über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 4.3.85
SchS/lin

Ersetzt Typenschein vom 28.08.85
18.02.85 - Erkennungsmerkmale Ad

Eidg. Typenprüfstelle

32) Lastwagen oder
Sattelschlepper
Fahrgestell

I V E C O

320 - 30 H
(8x4)

3437 39

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.03.87 in Bern - ja

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 1000 x \emptyset 250 "16.35.479.01.0.00"
horizontal oder vertikal

Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt
Absorptionsblenden beidseits in Radkästen, fest an Kabine

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
8210.22	m16, ZF 16S-130	3,96-5,73	84,0	74,0 1500	ab/ac
	m13, FULLER RT ..13	3,96-5,73	x	74,0 1500	ab/ac
	m13, FULLER RTO..13	3,96-5,73	x	74,0 1500	ab/ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3		(O+P) nach ECE-24		min-1	k =	bei	min-1
	b	bei	k	bei				
8210.22	b = 0,20	bei 1900 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b = 1,40	bei 1400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b = 3,60	bei 1000 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	(S) Bacharach	3,50	Einspritzpumpe	Bosch				

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen