

32) Fahrzeugart Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell) Fabrikmarke IVECO Typ 190 - 32 AH (Motor: BF 8L 413 F) **ZUSATZKARTE** CH 3437 40

Hersteller IVECO-MAGIRUS AKTIENGESELLSCHAFT, D-7900 Ulm  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "190.32 AH" oder "190.32 AHP" (mit Luftfederung)  
 Fahrgestellnummer "JM1VNSM....."  
 Herstellerplakette rechts, in Kabine, beim Einstieg  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, bei Vorderachse  
 Motorkennzeichen "BF 8L 413F" hinten oben auf Stirnradgehäuse (Plakette)  
 Importeur IVECO (SCHWEIZ) AG., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrgestell	2 / 6	Motor	DEUTZ	Typ	BF 8L 413 F
Anzahl Achsen/Reifen	v+h= Blatt, / h= w.v. Luft; Stossdämpfer v+h	Marke	V (Turbo)	Takte	4
Federung	mech. Kugelmutter, mit hydr. Lenkhilfe	Bauart	Diesel	Lage	vorn
Lenkung	auf Hinterräder	Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	8
Achsantrieb	Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder	Kühlung	125	Hub	130
Betriebsbremse	Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder	Bohrung	12756	Steuer-PS	64,97
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, IB, auf HR; (Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-schutzventil *)	Leistung kW	235 (DIN)	bei /min	2500
Feststellbremse	Staudruck, nicht abstufbar	MD-max. Nm	1060	bei /min	1750
Dauerbremse	2 Einfachmanometer + 2 Kontrolllampen	Schalldämpfer	1 Topf = 900 x $\phi$ 280 mm		**)

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau §)	Gewichte §)	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	4100	2550	6650
Sicherheitsgurten vom	Geschw. Messer Tachograph	Gewichtsverteilung	(Leergewicht Fahrgestell/Kabine, Radstand 3800 mm)		
Unterliegekl.	hinten -				16000
Diebstahlsicherung	1/ 390x160x200 Rückspiegel links / rechts				19000
Treibstofftank	-	Fabnrgarantie	6500 (7500) +)	13000	
Warnvorrichtung	1/ Stahl, 300 Liter	Reifen grösse	12 R 22,5	12 R 22,5	**)
	ACCORSI, CH 5 0901 01 + 02 oder andere homologierte	Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	

Anzahl Plätze	T 2 od. 3 v 2 od. 3	M	_____	h	_____
Masse §)	innen	ausser	Achsabstand	x) 3800	(4800)
Länge	(7240)	6240	Doppelachse	v	_____
Breite	2300/2500		Spurweite	v	1976 - 2010
Höhe	3000		Spurweite	h	1725 - 1809
Überhang vorn	1390		Spurkreis $\phi$	l	14400
Überhang hinten	1050		beladen		
Bodenfreiheit	leer				

  

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	32000 / ---	
Geprüfte Anhängelast	51000	
Garantierte Dachlast	-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	84 - 119	km/h
gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____ Zapfwelle		

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m13, FULLER MRT 9513	4,82-5,72	86,0	79,0	1875	ab)	Lastwagen oder Sattelschlepper			
m13, FULLER MRT0 9513	4,82-5,72	x	79,0	1875	ab)	Marke und Typ	I V E C O 1 9 0 - 3 2 A H		
m16, ZF 16S-130	4,82-5,72	x	79,0	1875	ab)	Typenschein-Nr. CH	3 4 3 7 4 0		
m 8, ZF 4S-120 GP	4,82-5,72	x	79,0	1875	ab)	Karosserie	je nach Aufbau		
m 8, ZF 4S-120 GP+WSX	4,82-5,72	x	79,0	1875	ab)				
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Plätze	Total	2 oder 3	vorn	2 oder 3
b= bei /min	k= 0,10 bei 2500 /min	k= 0,07 bei 2225 /min			Leergewicht	nach Waagschein		Treibstoff	D
b= bei /min	k= 0,19 bei 1950 /min	k= 0,48 bei 1675 /min			Nutzlast	je nach Aufbau		Hubraum	12756
b= bei /min	k= 0,97 bei 1400 /min	k= 0,69 bei 1125 /min			Gesamtgewicht	16000		Steuer-PS	64,97
O	O+P								
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe BOSCH								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Feststellbremse : mechanische Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder oder 1/4 Umdrehung oder Hammerschlag.
- \*\* ) Lärddämmung : - Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt;  
- Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen (fest an Kabine)  
- Absorptionsblenden beidseitig neben dem Motor (fest am Fahrgestell).
- x ) Achsabstand : Achsabstandsänderungen dürfen durch den Importeur mit Genehmigung des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden, von 3800 - 4800 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell bei der Fahrgestell-Nummer der Buchstabe "M" eingeschlagen. (Dieser Buchstabe darf nicht als Bestandteil der Fahrgestell-Nummer betrachtet werden).
- + ) Fabrikgarantie : für Fahrzeugbreite 2500 mm = 7500 kg.
- +> ) Reifenvarianten : in Übereinstimmung mit Art. 13, Abs. 1, BAV, entsprechend ETRTO oder Reifenhandbücher möglich.
- § ) Masse, Spurkreis- $\phi$ , Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen, bzw. zu kontrollieren. Markierlichter oben am Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Ad

Bern, 14.03.85 (Adm.)

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

I V E C O

diverse

CH 3437 40

SAMMELKARTE

I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 20. August 1985 in Bern - Gau

Gilt für folgende Typenscheine: CH 3437 29	3437 40
3437 30	3437 41
3437 32	3437 42
3437 37	3437 44
3437 38	

IVECO (Schweiz) AG, kennzeichnet die von ihr ausgeführten Achsabstandsänderungen mit einem Buchstaben-Code "M". Dieser Buchstabe wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestellnummer eingeschlagen. Dieser Code ist nicht Teil der Fahrgestellnummer und darf auf dem Form. 13.20 A in der Rubrik 23 (Fahrgestellnummer) nicht eingetragen werden.