

32) Fahrzeugart Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgeatell) Fabrikmarke I V E C O Typ 1 9 0 - 3 2 A H W (Motor: BF 8L 413 F) **ZUSATZKARTE** CH 3 4 3 7 4 2

Hersteller IVECO-MAGIRUS AKTIENGESELLSCHAFT, D-7900 Ulm  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "190.32 AHW" oder "190.32 AHWP" (mit Luftfederung)  
 Fahrgesteinnummer "WJMBIVNSM....."  
 Herstellerplakette rechts, in Kabine, beim Einstieg  
 Fahrgesteinnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, bei Vorderachse  
 Motorcode/Zeichen "BF 8L 413F" hinten oben auf Stirnradgehäuse (Plakette)  
 Importeur IVECO (SCHWEIZ) AG., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrgesteil	<u>2 / 6</u>	Motor	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>BF 8L 413 F</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>v+h= Blatt, / h= v.w. Luft; Stossdämpfer v+h</u>	Marke	<u>V (Turbo)</u>	Takte	<u>4</u>
Federung	<u>mech. Kugelmutter, mit hydr. Lenkhilfe</u>	Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>auf alle Räder</u>	Treibstoff	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>8</u>
Achsantrieb	<u>Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder</u>	Kühlung	<u>125</u>	Hub	<u>130</u>
Betriebsbremse	<u>Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder</u>	Bohrung	<u>12756</u>	Steuer-PS	<u>64,97</u>
Hilfsbremse	<u>Federspeicher, abstufbar, IB, auf HR; Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-schutzventil *</u>	Hubraum	<u>235 (DIN)</u>	bei /min	<u>2500</u>
Feststellbremse	<u>Staudruck, nicht abstufbar</u>	Leistung kW	<u>1080</u>	bei /min	<u>1750</u>
Dauerbremse	<u>2 Einfachmanometer + 2 Kontrolllampen</u>	Md-max. Nm	<u>1 Topf = 900 x Ø 280 mm</u>		<u>**</u>
2-Kreis-Kontrolle		Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	<u>Frontlenkerkabine / je nach Aufbau §)</u>			Gewichte §)			
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>Tachograph</u>	vorn	<u>4530</u>	hinten	<u>2750</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>-</u>	hinten	<u>-</u>	<u>(Leergewicht Fahrgesteil/Kabine)</u>			
Unterlegkeil	<u>1/ 390x160x200</u>	Rückspiegel	<u>links / rechts</u>				
Diebstahlsicherung	<u>-</u>						
Treibstofftank	<u>1/ Stahl, 300 Liter</u>			Fabrikgarantie	<u>6500 (7500) +)</u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Warnvorrichtung	<u>ACCORSI, CH 5 0901 01 + 02 oder andere homologierte</u>			Reifengrösse	<u>12 R 22,5</u>	<u>12 R 22,5</u>	<u>**)</u>
Anzahl Plätze	<u>† 2 od. 3 v 2 od. 3</u>	M	<u>_____</u>	Ply/bar	<u>16 / 8,0</u>	<u>16 / 8,0</u>	
		h	<u>_____</u>	Tragkraft	<u>6500</u>	<u>11600</u>	
				für Vmax	<u>105</u>	<u>105</u>	
				Folgen	<u>22,5 x 8,25 Stahl</u>		

Masse §)	innen	aussen					
Länge	<u>_____</u>	<u>6240</u>	Achsabstand	<u>3800</u>	<u>x)</u>	mech. Getriebe	<u>32000 / ---</u>
Breite	<u>_____</u>	<u>2300/2500</u>	Doppelachse	<u>v _____ h _____</u>		autom. Getriebe	<u>_____</u>
Höhe	<u>_____</u>	<u>3260</u>	Spurweite	<u>v 1884 - 1960</u>		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>51000</u>
Überhang vorn	<u>_____</u>	<u>1390</u>	Spurweite	<u>h 1725 - 1809</u>		Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>_____</u>
Überhang hinten	<u>_____</u>	<u>1050</u>	Spurkreis Ø	<u>15400 / 15500</u>		Geprüfte Anhängelast	<u>_____</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>298/293</u>	beladen	<u>298/293</u>		Garantierte Dachlast	<u>_____</u>
						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>84 - 118</u> km/h
						gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____ Zapfweile	

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Ständmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
m 8, ZF 4S-120 GP	5,28-5,56	84,0	78,0 1875	ab)	Lastwagen oder Sattelschlepper		
m 8, ZF 4S-120 GP+WSK	5,28-5,56	x	78,0 1875	ab)	Marke und Typ	IVECO 190 - 32 A H W	
m16, ZF 16S-130	5,28-5,56	x	78,0 1875	ab)	Typenschein-Nr. CH	3437 42	
a 4, ALLISON, ET 740	4,82-5,73	86,0	80,0 1875	ab)ac)	Karosserie	je nach Aufbau	
Emissionswerte 1.10.86 erfüllt							
F	G	H	J	R	Plätze	Total	2 oder 3
Rauchemission BAV Ann.3	ECE-24					vorn	2 oder 3
b= bei /min	k= 0,10 bei 2500 /min	k= 0,07 bei 2225 /min			Leergewicht	nach Waagschein	Treibstoff
b= bei /min	k= 0,19 bei 1950 /min	k= 0,48 bei 1675 /min			Nutzlast	je nach Aufbau	Hubraum
b= bei /min	k= 0,97 bei 1400 /min	k= 0,69 bei 1125 /min			Gesamtgewicht	16000	Steuer-PS
O	O+P						
S Bacharach = 3,0	Einsontzpumpe	BCSCE					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Feststellbremse : mechanische Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder oder 1/4 Umdrehung oder Hammerschlag.
- \*\* Lärmdämpfung : - Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt;  
- Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen (fest an Kabine)  
- Absorptionsblenden beidseitig neben dem Motor (fest am Fahrgestell).
- x) Achsabstand : Achsabstandänderungen dürfen durch den Importeur mit Genehmigung des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden, von 3800 - 4800 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell bei der Fahrgestell-Nummer der Buchstabe "M" eingeschlagen. (Dieser Buchstabe darf nicht als Bestandteil der Fahrgestell-Nummer betrachtet werden).
- + Fabrikgarantie : für Fahrzeugbreite 2500 mm = 7500 kg.
- + Reifenvarianten : in Übereinstimmung mit Art. 13, Abs. 1, BAV, entsprechend ETRTO oder Reifenhandbücher möglich.
- §) Masse, Spurkreis- $\beta$ , Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen, bzw. zu kontrollieren. Markierlichter oben am Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 14.03.85 (Adm.)

Ersetzt Typenschein vom 14.03.85

Edlg. Typenprüfstelle

04.09.86 - Getriebevariante Ad

