

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	I V E C O	35-10 (Kasten / Radstand 3200 mm)	CH 3437 48

Hersteller	IVECO FIAT SpA, Via Puglia 35, I-10156 Torino / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"35.10"	
	Fahrgestellnummer	"ZCFC356CO....."	
Herstellerplakette	rechts, seitlich im Motorraum		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad		
Motorkennzeichen	"8140.21" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock		
Importeur	I V E C O (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten		

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 6 od. 4.	Marke	SOFIN
Federung	V=Drehstäbe/H=Längsblattfedern;V+H=Stossd. mechanisch Zahnstange;a.W. hydr.Lenkhilfe	Bauart	Reihe / Turbo
Lenkung	auf die Hinterräder	Treibstoff	D
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Bohrung	93
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Hubraum	2445
Feststellbremse	a.W. Staudruck nicht abstufbar	Leistung kW	68 DIN
Dauerbremse	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe	Md-max. Nm	216
2-Kreis-Kontrolle		Entstörung	
		Schalldämpfer	1 Topf 615 x Ø 168 mm "IVECO 8585093" x

Karosserie/Ausrüstung	Kasten §).		
Anzahl Türen	3 - 5	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E) + B(E)	hinten	---
Unterlegkel	---	Rückspiegel	2/ beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	2
Treibstofftank	1 / 70 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	FIAT/CH 5 0602 01 oder andere homologierte		

Anzahl Plätze	T 2 od. 3 v 2 od. 3	M	h
---------------	---------------------	---	---

Masse	innen	aussen	Achsabstand	3200	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Länge	3530	5120	Doppelachse v	h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	--- / 750 kg	
Breite	1800	2000	Spurweite v	1700	Garantiertes Gesamtzuggewicht	5500 kg	
Höhe	1550	2200	Spurweite h	1540 - 1680	Geprüfte Anhängelast	2000 kg	
Überhang vorn	---	848	Spurkreis Ø	12000, r 11700	Garantierte Dachlast	200 kg (25 kg pro Abstützung)	
Überhang hinten	1520	1672	beladen	190/150	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	126 km/h	km/h
Bodenfreiheit	leer	200/170			gemessen	km/h bei min-1	Motor
a.W. mit Hoehdach	1950	2500					Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe		i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		Marke und Typ			Typenschein-Nr. CH
=5		3,92-4,44	79,0	72,0	2850	ab)	Lieferwagen		IVECO 35-10		3437 48	Kasten
F	G	H	J	R								
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24		Plätze		Total	2 od. 3	vorn	2 od. 3			
b =	bei	min-1	k = 0,37 bei 3800	min-1	k = 0,25 bei 3382	min-1	Leergewicht	2110	Treibstoff	D		
b =	bei	min-1	k = 0,30 bei 2964	min-1	k = 0,35 bei 2546	min-1	Nutzlast	1390	Hubraum	2445		
b =	bei	min-1	k = 0,93 bei 2128	min-1	k = 0,90 bei 1710	min-1	Gesamtgewicht	3500	Steuer-PS	12,45		
O	O+P											
S Bacharach = 6,0		Einspritzpumpe BOSCH										

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Lärmdämpfung : Motorraum seitlich teilweise mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne (imprägnierter Karton) unter Motor sowie unter Getriebe, letztere mit schalldämmendem Material ausgekleidet (600x220x220 mm).
- + ) Reifenvarianten : 185 R 16 C, 6 PR, V= 1650 kg (3,75) / H= 3100 kg (3,75), V-max. 130 km/h.  
215 R 16 C, 8 PR, V= 2300 kg (4,50) / H= 2300 kg (4,50), V-max. 130 km/h.  
Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- \* ) Leergewicht : für Ausführung mit Normaldach 50 kg weniger.
- § ) Ausrüstung : Radmutternabdeckung vorn erforderlich.  
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 12.06.85.

Vn/ER

Ersetzt Typenschein vom 12.06.85  
14.10.85 - Ueberhang hinten - Ni.

Eidg. Typenprüfstelle