

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
31) Lastwagen	I V E C O	49-10 (Kasten / Radstand 3200 mm)	CH 3437 50

Hersteller	IVECO FIAT SpA, Via Puglia 35, I-10156 Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "49.10" Fahrgestellnummer "ZCFC49600....."
Herstellerplakette	rechts, seitlich im Motorraum oder rechts, in Kabine, beim Einstieg
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Motor kennzeichen	"B140.21" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
Importeur	I V E C O (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	SOFIM	8140.21
Federung	Bauart	Reihe / Turbo	4
Lenkung	Treibstoff	D	vorn
Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	Bohrung	97	Hub 90
	Hubraum	2445	Steuer-PS 12,45
	Leistung kW	68 DIN	bei min-1 3800
Hilfsbremse	Mid-max. Nm	216	bei min-1 2200
	Entstörung	---	
Feststellbremse	Schalldämpfer	1 Topf 615 x ø 168 mm "IVECO 8585093"	x)
Dauerbremse		oder 620 x ø 200 mm "IVECO 8588810"	
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	Kasten §)
Anzahl Türen	3 - 5
Sicherheitsgurten vorn	---
Unterlegkeil	1/250x110x140mm
Diebstahlsicherung	---
Treibstofftank	1 / 70 lt. / Stahlblech
Warnvorrichtung	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1150	1060	2210 *)
Gewichtsverteilung	305	2485	2790
	1455	3545	5000
Fabrikgarantie			5000
Reifengrösse	195 R 16 C	195 R 16 C	+)
Ply/bar	8 / 4,50	8 / 4,50	
Tragkraft	1950	3700	
für Vmax	130	130	
Feigen	5 JK x 16 Stahl		

Anzahl Plätze	T 2 od. 3 v 2 od. 3	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge	3530	5720	Achsabstand 3200
Breite	1800	2000	Doppelachse v h
Höhe	1550	2200	Spurweite v 1700
Überhang vorn	---	848	Spurweite h 1540
Überhang hinten	1520	1672	Spurkreis ø 12000 r 11700
Bodenfreiheit	leer	200/170	beladen 190/150
a.W. mit Hochdach	1850	2500	

	meh. Getriebe	autom. Getriebe
Ger. Anhängelast gebremst/Vungebremst	3000 / 750	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	8000	
Geprüfte Anhängelast	3000 (1-Achse 3,92)	
Garantierte Dachlast	200 kg (25 kg pro Abstützung)	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	126 km/h	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Gerüschemissionen	Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen
Getriebe	I-A dB/A	dB/A min-1	
m5	3,92-5,86	79,0	72,0 2850 ab)

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Lastwagen</u>
Marke und Typ	<u>I V E C O 4 9 - 1 0</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>3 4 3 7 5 0</u>
Karosserie	<u>Kasten</u>

Grenzwerte 01.10.86 erfüllt!

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b = bei min-1	k = 0,37 bei 3800	min-1	k = 0,25 bei 3382	min-1
b = bei min-1	k = 0,30 bei 2964	min-1	k = 0,35 bei 2546	min-1
b = bei min-1	k = 0,93 bei 2128	min-1	k = 0,90 bei 1710	min-1
O	O+P			
S Bacherach = 6,0	Einspritzpumpe BOSCH			

Plätze	Total	<u>2 od. 3</u>	vorn	<u>2 od. 3</u>
Leergewicht	<u>2210</u>	Treibstoff	<u>D</u>	
Nutzlast	<u>2790</u>	Hubraum	<u>2445</u>	
Gesamtgewicht	<u>5000</u>	Steuer-PS	<u>12,45</u>	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärmdämpfung : Motorraum seitlich teilweise mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne (imprägnierter Karton) unter Motor sowie unter Getriebe, letztere mit schalldämmendem Material ausgekleidet (600x220x220 mm).
- +*) Reifenvarianten : 205 R 16 C, 8 PR, V= 2120 kg (4,5) / H= 4000 kg (4,5), V-max. 130 km/h.
Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- +*) Leergewicht : für Ausführung mit Normaldach 50 kg weniger.
- §) Ausrüstung : Radmutterabdeckung vorn erforderlich.
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
Original Rückstrahler zu klein, 2 zusätzliche min. 40 cm² werden montiert.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 12.06.85.

Vn/FR

Form 10 11 83 24 169/1

Ersetzt Typenschein vom 17.11.86

20.01.87 - Herstellerplakette SW

Eidg. Typenprüfstelle