

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
50) Lieferwagen (Fahrge­stell) od. Leichtes Sattelmotorfahrzeug	I V E C O	49-10 / 35	CH 3437 51

Hersteller IVECO FIAT SpA, Via Puglia 35, I-10156 Torino / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "49.10/35"
Fahrge­stellnummer "ZCF49600....."
 Herstellerplakette rechts, seitlich im Motorraum oder rechts, in Kabine, beim Einstieg
 Fahrge­stellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "8140.21" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
 Importeur I V E C O (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fahrge­stell 2 / 6
 Anzahl Achsen/Reifen V=Drehstäbe/H=Längsblattfedern;V+H=Stossd.
 Federung mechanisch Zahnstange;a.W. hydr.Lenkhilfe
 Lenkung auf die Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch,2-Kreis,V=Scheiben/H=Innenbacken,
 Betriebsbremse mit Unterdruckhilfe,Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch,Innenbacken,auf die Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse,Hebel mit Segment
 Dauerbremse a.W. Staudruck nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor	SCFIM	Typ	8140.21
Marke	Reihe / Turbo	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	93	Hub	90
Bohrung	2445	Steuer-PS	12,45
Hubraum	68 DIN	bei /min	3800
Leistung kW	216	bei /min	2200
Md-max. Nm	1 Topf 615x168 mm "IVECO 8585093"		x)
Schalldämpfer	oder 620x200 mm "IVECO 8588810"		

Karosserie/Ausrüstung Halbfrontlenkerkabine §)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Az4m(E)+B(E) hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Treibstofftank 1 / 70 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung FIAT CH 5 0602 01 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1150	620	1770 *)/§)
Gewichtsverteilung	<u>(Leergewicht Fahrge­stell/Kabine)</u>		
			3500
Fabrikgarantie	1650	2600	3500
Reifengrösse	195 R 16 C	195 R 16 C	+
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Tragkraft	1800	3400	
für Vmax	130	170	
Felgen	5 JK x 16 Stahl		

Anzahl Plätze T 2 / 3 v 2 oder 3 M _____ h _____
 Masse *)/§)
 innen aussen
 Länge --- 5630 Achsabstand 3200 / 2800
 Breite --- 2040 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe --- 2140 Spurweite v 1700 - _____
 Überhang vorn --- 848 Spurweite h 1540 - _____
 Überhang hinten --- 1582 Spurkreis Ø 12000 r 12000
 Bodenfreiheit leer 200/200 beladen 200/180

	meh. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>3000 / 750</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>8000 (Sattelschlepper)</u>	
Geprüfte Anhängelast	<u>4500 (1-Achse 3,92)</u>	
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>126</u>	km/h
gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____ Zapfwelle		

Geräuschemissionen

Getriebe	I-A	Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
		dB/A	dB/A	/min	
E5	3,92-4,44	79,0	72,0	2850	ab)
F	G	H	J		R

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

b =	bei	/min	k = 0,37	bei 3800	/min	k = 0,25	bei 3382	/min
b =	bei	/min	k = 0,30	bei 2964	/min	k = 0,35	bei 2546	/min
b =	bei	/min	k = 0,93	bei 2128	/min	k = 0,90	bei 1710	/min

O

O+P

S Bacharach = 6,0

Einspritzpumpe BOSCH

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart Lieferwagen od. Leichtes Sattelmotorfahrzeug
 Marke und Typ I V E C O 4 9 - 1 0 / 3 5
 Typenschein-Nr. CH 3 4 3 7 5 1
 Karosserie je nach Aufbau

Plätze Total 2 od. 3 vorn ---
 Leergewicht 1t. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast j.n. Aufbau Hubraum 2445
 Gesamtgewicht 3500 Steuer-PS 12,45

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Masse/Gewichte : Abmessungen und Leergewicht des geprüften Fahrgestells mit Radstand 3200 mm.
- x) Lärmdämmung : Motorraum seitlich teilweise mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne (imprägnierter Karton) unter Motor sowie unter Getriebe, letztere mit schalldämmendem Material ausgekleidet (600x220x220 mm).
- +) Reifenvarianten : 205 R 16 C, 6 PR, V= 1900 kg (3,75) / H= 3600 kg (3,75), V-max. 130 km/h.
 Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs.1 (PAV) zulässig.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Markierlichter V= A (E) werden montiert. (nur bei Breite über 2100 mm).
 Radmutterabdeckung vorn erforderlich.
 Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 14.06.85.

Vn/PR.

Ersetzt Typenschein vom 20.1.87

Breite

Eidg. Typenprüfstelle

Bern, 4.6.87