

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen-Fahrgest.	F I A T		6 5 0 E		1961	3' 4 3 9					
Merkmale "650 E" rechts a. Frontwand. - "645 N" vor Fahrgestell-Nr. eingeschlagen. - "650 E-B" vor Fahrgestell-Nr., auf Hersteller-Plakette *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6											
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT Suisse SA, Genève											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben a. Längsträger, hinter Haken u.a. Hersteller-Plakette											
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Motorgehäuse											
Motor-Typ 213 / A - "213 * 002" - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung											
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse, mit pneumatischer Betätigung											
Zyl.-Inhalt 4'678 cm ³ Anhängerbremse keine Aussenmasse in mm *)											
Takts 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill Länge 6'630											
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken auf Wunsch Breite 2'260											
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 10,7 Spur V. 1'720 Höhe 2'416											
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 75,9 Spur H. 1'689 Radstand 3'593											
Anzahl Reifen 6 Differentialsperre Wendekreis 14,70/15,10 Überhang H. 1'780											
Fussbremse hydro-pneumatisch, Einkreis, auf alle Räder (mech. Betätigung bis Verteiler) **)											
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Ratschenbremse, Gestänge/Kabel, auf Hinterräder											
* Gewichte	vorn		hinten		Total		Bereifung	vorn	hinten	innenmasse in mm	
	2'020		1'328		3'348		Dimension	8.25-20	8.25-20	Länge	
	je nach Aufbau			10'500		Pneu-Tragk.		2'000	2'000	Breite	
	Gesamtgew.			10'500		Multiply				Höhe	
	Fabrikgarant. 3'300		7'200		10'500		+)		doppelt		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen 2 (Kabine)		105 SAE		
Lenkung: Lage rechts oder links - Frontlenker							Motor-Marke F I A T		Brems-PS 94,5 DIN		
Bohrung 95							Hub 110		Steuer-PS 23,83		
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine											
Zahl der Plätze: Total 2 (vorn 2 Mitte hinten)							Stehplätze				
Soziussitz							Seitenwagen				

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale: Ab Fahrgestell-Nr. = 645 N 000'011.

<u>2.Modell</u>	<u>Radstand</u>	<u>Länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis ϕ</u>	<u>Gewicht des Fahrgest.</u>		
					<u>V</u>	<u>H</u>	<u>total</u>
	<u>2'926 mm</u>	<u>5'630 mm</u>	<u>1'480 mm</u>	<u>12,75/12,00 m</u>	<u>1'970</u>	<u>1'323</u>	<u>2'293 kg</u>

***) Betriebsbremse: Hydraulischer Teil = Zweikreis

Pneumatischer Teil = Einkreis.

Entspricht den Anforderungen des Gesetzes als Zweikreisbremse nicht.

Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge dieses Typs müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60).

+*) Leistungsgewicht: Ab 1.1.64 muss das Gesamtgewicht bei neu immatrikulierten Fahrzeugen, entsprechend der Nutzleistung herabgesetzt werden. (BRB 21.10.62)

Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Kontrolllampe zu Fernlicht fehlt; wird vom Importeur eingebaut.

Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Auspuffvorrichtung: Topf mit Bezeichnung "APP IGM 549/9 S.

Lärmmessung: 82 dB bei 3'000 U/min.

Elektrische Anlage: 2 x 12 = 24 Volt.

Diese Karte ersetzt TS 3'439 vom 13.4.61
Brems-PS / Bereifung

Genf, 13.4.61

(20.3.62.)

Die Typenprüfungskommission