

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke J E E P	Typ J 4000 Model 3408 Y	Typenschein-Nummer CH 3451 01
ERKENNUNGSMERKMALE "J4000" sowie "4 Wheel Drive" beidseitig auf Vorderkotflügel. "3408Y.." vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links im vorderen Türpfosten			
[+ a. Hersteller-Plakette Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitl. a. Längstr. unt. hint. Federsupport (v. Imp. eingeschl.) Motorkennzeichen eingeschlagen "6-232" rechts Mitte Motorblock vor Zündverteiler (v. Imp. eingeschl.) Hersteller JEEP Corporation, Toledo, Ohio (USA) Importeur AMBROSOLI & Co, Zürich			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad +)</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>a. Wunsch : hydraulisch</u>		Marke <u>JEEP</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Innenbacken, alle Räder, mit Unter</u>		Typ <u>6 - 232</u>	
Hilfsbremse) <u>mech., IB, Kabel</u> [druck-Unterstützung		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>Pedal, a. HR</u> Anhängerbr.		Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>88,90</u>	
Getriebeart <u>mech. synchr. od. Automat *)</u> Anz. Gänge <u>4x2 od. 3x2 +)</u>		Hubraum <u>3799</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,35</u>	
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>85</u> km/h		Leist.-PS <u>144</u> (SAE) bei <u>4200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>offene Brücke</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4200</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung <u>1 Topf 470x254x110</u> \$)	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1635</u> H <u>1635</u> Spurkreis L <u>15,8</u> R <u>16,0</u>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <u>3350</u> / (/)		Leergewicht <u>1120</u> _____ <u>810</u> <u>1930</u>	
Länge Aussenabmessungen <u>5200</u> Innenabmessungen <u>2450</u>		Nutzlast <u>110</u> _____ <u>1460</u> <u>1570</u>	
Breite <u>2020</u> <u>1440</u>		Total <u>1230</u> _____ <u>2270</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>1740</u> <u>550</u>		Fabrik-Garantie <u>1360</u> _____ <u>2268</u> <u>3500</u>	
Ueberhang V <u>690</u>		Reifen-Dimens. <u>7.50-16</u> 10PR _____	
H <u>1160</u> <u>1080</u>		Tragkraft p. Achse <u>2450(5,25)</u> <u>2450(5,25)</u> _____	
S _____		Gesamtzuggewicht <u>9300</u> kg	
		Fabrikgar. max. _____	

AUSRÜSTUNG/TUNG SOL"S" SAE H 69 od Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht 2/ (GENERAL ELECTR SAE H..)
Abblendlicht 2/ do. asym. "S" Standlicht 2/Cats Eye 105 SAE
Markierlicht §) - (JP-62/7/2217)
Warnvorrichtung 1/elektr. (2 Ton) Lautstärke 94 (dB) A
Scheibenwischer 2/elektr. (2 Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht 2/(SAE-S-A-AI Rückstrahler (V=SAE PI A 70KJ 2
Stoplicht 2/ (T-P-63 §) (H=SAE A 64 rot
Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat
Rückspiegel 1/innen 2/aussen §) Geschw.-Messr km/h
Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe §)
Vorn w=Cats Eye 105 seittl. - Hinten r=SAE-S-A-AI-T-P-63 §)
Warnblinkanlage vorhanden
Rückfahrlampen : 2/separat

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ J E E P J 4000
Model 3408 Y
Typenschein-Nummer CH 3451 01
Karosserieform offene Brücke
Plätze : Total 3 (Vorn) 3
Leergewicht 1930 Treibstoff B
PS 19,35
Nutzlast 1570 Hubraum 3799
Gesamtgew. 3500 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN ; Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 3408 Y 162 01482

- +) Antrieb : Vorderradantrieb ausschaltbar ; Zusatzgetr. nur mit Allradantr. schaltbar
*) Getriebeart : Auf Wunsch, Drehmomentwandler "Turbo Hydra-Matic" mit 3-Gang-Planeten-Getriebe ; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert oder montiert :

- Auspuffrohr wird nach hinten bis an Karosserieende verlängert
- Rückblickspiegel werden aussen am Fz. montiert
- Markierlichter seittl. vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt
- Die Lichtstärke der Brems- & der hint. Blink-Lichter sind nur eingehalten, wenn ein Widerstand von 1,5 Oh, vorgeschaltet wird.
- Rückstrahler hinten SAE A 64.

Ort und Datum der Prüfung

ZURICH, 21.7.1970

Die Prüfungskommission