

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke JEEP - Zanzi	Typ ZLS 8318 CSPF *)	Typenschein-Nummer CH 3451 03 (*)
ERKENNUNGSMERKMALE "JEEP" auf Frontwand. "JEEP-Zanzi" beidseitig an Kabine "JEEP-Zanzi ZLS CSPF" auf Hersteller-Plakette auf Armaturenbrett "ZLS 8318 014" vor Fahrgestellnummer sowie auf Plakette			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"4 J" vorn oberhalb Wasserpumpe</u> Hersteller <u>KAISER JEEP Corp. Toledo/Ohio (USA)</u> Importeur <u>Ambrosoli & CO, Zürich</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____		Marke <u>JEEP</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken</u>		Typ <u>4 J</u>	
Hilfsbremse (<u>mech. Innenbacken</u>)		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>a. Kardanwelle</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>79,37</u> Hub <u>111,125</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>3 x 2 **)</u>		Hubraum <u>2199</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,2</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h		Leist.-PS <u>66,2</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Brücke</u> Anz. Türen <u>2 +++)</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
_____ Schiebedach _____		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 270,0 180 +)</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1250</u> H <u>1250</u> Spurkreis L <u>11,5</u> R <u>11,6</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2050</u> / (/ /)		Leergewicht <u>790</u> <u>600</u> <u>1390</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>140</u> <u>760</u> <u>900</u>	
Länge	<u>4130</u>	<u>2380</u>	<u>2290</u>
Breite	<u>1600</u>	<u>1520</u>	<u>2290</u>
Höhe	<u>2090</u>	<u>250</u>	<u>2290</u>
Ueberhang V	<u>910</u>		
H	<u>1170</u>	<u>1110</u>	
S			
		Total <u>930</u> <u>1360</u> <u>2290</u>	
		Fabrik-Garantie <u>930</u> <u>1360</u> <u>2290</u>	
		Reifen-Dimens. <u>8,55 - 15</u> <u>4 Ply</u>	
		Tragkraft p. Achse <u>1606</u> <u>1606</u>	
		Fabrikgar. max. Anhängelast <u>5080</u> kg ++)	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SEALED BEAM SAE H 69 Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM SAE H 69 Standlicht §) CATSEYE 76 SAE
 Markierlicht _____ ISTRP 68
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (1-stufig) Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/SAE SAAITP 63 §) Rückstrahler 2/SAE SAAITP 63 §)
 Stoplicht 2/SAE SAAITP 63 §) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/links Schildform Hochformat
 Rückspiegel 2/ausen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit opt. Kontrolle
 Vorn w/CATSEYE 76 SAE ISTRP 68 §) hinten r/SAE SAAITP 63 §)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ JEEP - Zanzi (*)
Z L S 8318 C S P F
 Typenschein-Nummer CH 3451 03
 Karosserieform Brücke
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht 1390 Treibstoff B
 PS 11.2
 Nutzlast 900 Hubraum 2199
 Gesamtgew. 2290 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: ZLS 8318 014 112 44

- *) Modell CSPF = feste Brücke; Kippbrücke siehe TS CH 3451 04
- **) Getriebe: Auf Wunsch 4-Gang-Getriebe
- +) Lärmdämpfung: Motordeckel muss mit Antidröhn ausgespritzt sein.
- ++) Anfahrvermögen: 5540 kg (Anhänger 3500 kg) in 15 % Steigung gut.
Handbremse hält den Zug.
- +++) Türschlosshebel müssen auf der Vorderseite nach innen abgebogen sein.
- §) Stand-Blinklicht-Gläser original gelb werden vom Importeur durch weisse ersetzt.
- Bei dem Brems- und Blinklicht muss ein Widerstandskabel von 74 cm Länge und einem \varnothing von 4 mm eingebaut werden. Widerstandswert 1,5 Ohm.

Ort und Datum der Prüfung

AGNO, 2.9.1970

Die Prüfungskommission