

Lieferwagen	J E E P	J 4800 Modell J.....ZA *)	CH 3451 06
ERKENNUNGSMERKMALE "J 4800" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr., nicht auf Plakette (vom Imp. eingeschlagen), -"J 4000 4 Wheel Drive" beidseitig auf Vorderkotflügel, -"J.....ZA" *) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr., -Hersteller-Plakette: links im vorderen Türpfosten			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts vorn seitl. a. Längsträger unter hint. Federsupp. (v. Imp.)</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"A" rechts mitte Motorblock vor Zündverteiler</u>			
Hersteller <u>JEEP CORPORATION, Toledo (USA)</u> Importeur <u>AMBROSOLI & CO, Zürich</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad +)</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch hydraulisch</u>		Marke <u>JEEP</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kr., IB, m. Vacuum-Hilfe</u>		Typ <u>A</u>	
Hilfsbremse <u>) mech., IB, [Differenzdruckanzeige; Kontrol-</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>) Pedal, a. HR [lampe kombiniert m. Handbremse</u>		Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>99,06</u>	
Getriebeart <u>mech. synchr. od. Automat "P"</u> Anz. Gänge <u>4x2 od. 3x2</u>		Hubraum <u>4233</u> cm ³ Steuer-PS <u>21,56</u>	
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>110 SAB-net</u> bei <u>3500</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>offene Brücke</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schlebedach</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>3500</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 470x240x100</u> CO: <u>0,5</u> %	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1635</u> H <u>1635</u> Spurkreis L <u>16,4</u> R <u>16,4</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>3350</u> / (/ /)		Leergewicht <u>1100</u> <u> </u> <u>900</u> <u>2000</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>120</u> <u> </u> <u>1380</u> <u>1500</u>	
Länge <u>(5000)5200</u> <u> </u>		Total <u>1220</u> <u> </u> <u>2280</u> <u>3500</u>	
Breite <u>(1860)2000</u> <u> </u>		Fabrik-Garantie <u>1360</u> <u> </u> <u>2380</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>1840</u> <u> </u>		Reifen-Dimens. <u>7,50-16</u> <u>10 PR</u>	
Ueberhang V <u>(620)710</u> <u> </u>		Tragkraft p. Achse <u>2450(4,75)</u> <u>2450(4,75)</u> <u>120</u> km/h	
H <u>(1030)1140</u> <u> </u>		<u>Gesamtzuggewicht</u>	
S <u> </u> <u> </u>		Fabrikgar. max. <u>8636</u> kg	
() = Fahrgestell-Masse			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 VFernlicht SEALED BEAM SAE H., Lichtlupe _____Abblendlicht do. Standlicht CATS EYE SAE IP 62Markierlicht seitl.V+H: SAE P 1A 70 K12Warnvorrichtung SPARTON HI + LO 96 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht SAE-S-A-AI-T-P-63 Rückstrahler H=SAE+seitl.V+HStoplicht SAE-S-A-AI-T-P-63 Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 1/separat §) Schildform EinheitsformatRückspiegel 1/innen+2/beids. §) Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker Anordnung IIVorn SAE IP 62 seitl. _____ hinten SAE-S-A-AI-TP-63Warnblinkanlage vorhandenFunkentstörung: DDiebstahlsicherung: Lenkradverriegelung §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges LieferwagenMarke & Typ JEEP J 4800Typenschein-Nummer CH 3451 06Karosserieform offene BrückePlätze: Total 3 (Vorn) 3Leergewicht 2000 Treibstoff BNutzlast 1500 PS 21,56Hubraum 4233Gesamtgew. 3500 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = J4800/J2M346ZA11359

- *) Modell: J..346ZA = bis 1973 offene Brücke J..348ZA = bis 1973 Fahrgestell
 J..486ZA = ab 1973 J..488ZA = ab 1973

(J=Jeep/2=1972/M= Getriebe + Lenkung/34(48)=Radstand/6(8)=Karosserie/Z=3,5t/A=Motor)

+) Allradantrieb: Vorderradantrieb ausschaltbar§) Durch den Importeur montiert od. abgeändert:

- Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende verlängert
- Rückblickspiegel beidseitig aussen
- Lichtstärke der Stop- u. hinteren Blink-Lichter nur eingehalten, wenn ein Widerstand von 1,5 Ohm vorgeschaltet wird
- Kontrollschildbeleuchtung orig. von hinten sichtbar; muss abgedeckt sein
- Diebstahlsicherung

Zürich, 13.7.73 / 25.7.73