

32) Fahrzeugart Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell) Fabrikmarke IVECO FORD Typ Cargo 1624 Typenschein-Nummer CH 3459 02

Hersteller IVECO FORD TRUCK LIMITED, Watford, England
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette Type "DJJKA." und Model "1624"
Fahrgestellnummer "SBC.XXCD....."
 Herstellerplakette in Kabine, rechts vorn am Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderfeder oder über Vorderachse
 Motorkennzeichen "LT 10-250" links, seitlich am Block (Plakette)
 Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 6
 Federung v+h= Blattfedern + Stossdämpfer
 Lenkung Kugelumlauf, mit hydr. Lenkhilfe
 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Trommeln, wirkend auf alle Räder; ALB, wirkend auf Hinterräder
Abschaltdruck = 10,5 bar
 Hilfsbremse 01) Federspeicher, abstufbar, Trommeln, wirkend auf alle Räder
 Feststellbremse 01) wie Hilfsbremse
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle 2 Manometer + Kontrolllampe + Summer

Motor CUMMINS Typ LT 10-250
 Marke Reihe-Turbo Takte 4
 Bauart D Lage vorn
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 6
 Kühlung Wasser Hub 136
 Bohrung 125 Hub 50,97
 Hubraum 10009 Steuer-PS 2100
 Leistung kW 179 bei /min 1300
 Md-max. Nm 1005 bei /min 1300
 Schalldämpfer 1 Topf = 670 x 340 x 260 mm 05)

Karosserie/Ausrüstung Frontlenkerkabine / 04)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten vorn hinten
 Unterlegkeil 1/400x200x230 mm Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung -
 Treibstofftank 1/ Stahlblech, 185 L, a.W. zusätzl. 115 L
 Warmvorrichtung MIXO, CH 5 0102 04 oder andere homologierte

Gewichte 04)
 Leergewicht vorn hinten Total 04)
 Gewichtsverteilung
 Fabrikgarantie 6500 10500 16500
 Reifengrösse 12 R 22.5 12 R 22.5 05)
 Ply/bar - / 8,0 - / 8.0
 Tragkraft 6500 11600
 für Vmax 120 120
 Felgen 8.25 x 22.5 oder 9.00 x 22.5

Anzahl Plätze T 2 v 2 M h
 Masse 04)
 Länge innen ausssen Achsabstand 02)
 Breite 2500 Doppelachse v h
 Höhe Spurweite v 2052 - 2058
 Überhang vorn 1340 Spurweite h 1820 - 1825
 Überhang hinten Spurkreis l r
 Bodenfreiheit leer 250 balden 210

mech. Getriebe - / 750 autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 34000
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Garantierte Dachlast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 90 - 118 km/h
 gemessen km/h bei /min Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	/min			Fahrzeugart		
m 9, FULLER RT 11609	3,70-4,33	85,0	77,0	1575	ab)		<u>Lastwagen oder Sattelschlepper</u>		
m16, ZF 16S-109	3,70-4,33	x	77,0	1575	ab)		<u>IVECO FORD</u>	<u>Cargo 1624</u>	
							3459 02		
							Typenschein-Nr. CH	<u>je nach Aufbau</u>	
							Karosserie		
F	G	H	J	R			Plätze	Total	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							vorn	2
b= bei /min	k= 0,02	bei 2100 /min	k= 0,02	bei 1800 /min			Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>	Hubraum
b= bei /min	k= 0,02	bei 1660 /min	k= 0,05	bei 1440 /min			Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>	10009
b= bei /min	k= 0,14	bei 1220 /min	k= 0,43	bei 1000 /min			Gesamtgewicht	<u>16000</u>	Steuer-PS
O	O+P								<u>50,97</u>
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	CUMMINS							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 01) Federspeicher : Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder.
- 02) Achsabstand : Varianten = 3520 mm / 4250 mm / 5000 mm / 5600 mm.
- 03) Reifenvarianten : 295/80 R 22,5 Tragkraft v= 6500 (8,0) / h= 11600 (8,0) für Vmax. 120 km/h oder weitere Varianten in Übereinstimmung mit Art. 13/1 BAV möglich.
- 04) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis- ϕ bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren; Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich; Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
- 05) Lärddämmung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122- Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.