

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Kleirmotorrad	R I X E		R S 5 0 / K		1961	3 4 6 1		
Merkmale "RS 50/K" auf Steuerrohr eingeschlagen								
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1		
Hersteller des Fahrgestells	RIXE & Co., Brake - Bielefeld 'D'							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts seitlich auf Steuerrohr							
Motor-Nr. eingeschlagen	links oben auf Motorgehäuse; auf angrenzender Plakette							
Motor-Typ	50 / 3 LXH - AB 10.076 - Blockmotor, mit Gebläse, 3-Gang-Getriebe, Kickstarter							
Lage des Motors	Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	47 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill		Länge	1'790	
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		3	Zughaken		Breite	600	
Antrieb a. Hinterrad (Kette)	Geschw. 1. Gang			Spur V.		Höhe	1'000	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		56 *	Spur H.		Radstand	1'120
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre			Wendekreis		Überhang H.	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabeizug, auf Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	33	41	74	Dimension	21x2,75	21x2,75	Länge	
Nutzlast	25	45	70	Pneu-Tragk.	170	170	Breite	
Gesamtgew.	58	86	144		Max-1		Höhe	
Fabrikgarant.			230				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	SACHS	Brems-PS 3,8 DIN		
Bohrung 38				Hub	42	Steuer-PS 0,24		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total			1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen				

Scheinw. Marke	1/ HELLA (11-28.328)	15 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektr. HELLA K 12.408	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb.m.Schlussl.		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlussl.		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ 17 W	
Lärmmessung	76 - 77 dB bei	5.700 U/min bzw. 56 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe / Hinterrad = 12 x 32 Zähne.

Modell ausgerüstet mit Fusrasten.

Lärndämpfer: Vergaser BING 1/13/4

Ansauggeräuschkämpfer aus Kunststoff,

Auspufftopf bezeichnet AB 10.035.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 25.4.61

Die Typenprüfungskommission