

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein-			
Kleinmotorrad	Z U E N D A P P		K S 5 0 / 510 - 272 Falconnette		jahr	Nr.			
* Merkmale "KS 50" seitlich auf Treibstoffbehälter. - "510-272" a. Rückseite des Gabelkopfes a. Herst.-Plak. - "276" auf Motor-Plakette					Betriebsstoff	Anzahl Zyl.			
Hersteller des Fahrgestells					ZUENDAPP - Werke GmbH., München (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen					vorn auf Steuerrohr und auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen					vorn auf Motorgehäuse, unter Zylinder und auf Motor-Plakette				
Motor-Typ					276 - 272 - Blockmotor, mit Gebläse, 4-Gang-Getriebe, Kickstarter				
Lage des Motors					Mitte Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	49,9 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge	1'880			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	570			
Antrieb	a. Hinterrad (Kett.)	Geschw. 1. Gang	-	Spur V.	Höhe	1'000			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	6A **)	Spur H.	Radstand	1'230			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.				
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Gestänge, auf Hinterrad								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
	34	42	76	Dimension	21x2.75	21x2.75			
	16	54	70	Pneu-Tragk.	200	200			
	50	96	146		Moped Extra	Prima			
			235						
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.			
Lenkung: Lage				Motor-Marke	ZUENDAPP	Brems-PS	4,2 DIN		
Bohrung				39	Hub	41,8	Steuer-PS	0,25	
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total				1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen					

Scheinw. Marke	1/ IMPEX $\phi$ 105	15 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Dplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektr. IMPEX K 12 421	+	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ unter Schlusslicht	+	Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m. Schlusslicht +)		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ 18 W	
Lärmmessung	76 dB bei	6'800 U/min bzw. 68 km/h	++)

#### Bemerkungen und Ausnahmen

Modell ausgerüstet mit Fussrasten.

- \*) Erkennungsmerkmale: Ab Rahmen-Nr. 5'000'001  
Motor -Nr. 4'000'001

\*\*\*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe / Hinterrad = 15 x 38 Zähne.

- +) Schlusslicht: Wird vom Importeur wie folgt abgeändert:

Als Schlusslicht wird eine 1-Watt-Glühlampe im oberen Gehäuseteil (rot) eingebaut; der untere Gehäuseteil wird als Schlusslicht voll abgedeckt und wirkt nur als Rückstrahler und Kontrollschild-Beleuchtung.

- ++) Lärmabpfung: Beruhigungskammer im Rahmen mit Trommelfilter aus Kunststoff, Auspufftopf ohne Bezeichnung.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.4.61

Die Typenprüfungskommission