

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad		P U C H		D S 6 0 R		1961	3' 4 6 5	
Merkmale "DS 60 R" auf Hersteller-Plakette und seitlich auf Treibstoffbehälter								
Ab Rahmen-Nr.:		7'900'001		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		STEYR - DAIMIER - PUCH AG., Graz (A)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts über Schwingarm und auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Kurbelgehäuse, unter dem Zylinder						
Motor-Typ		D S 6 0 R - Blockmotor, mit 3-Gang-Getriebe, Kickstarter						
Lage des Motors		Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		59,6 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte		2		Getriebeart		mechanisch Seilw./Spill		
Kühlung		Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		3 Zughaken		
Antrieb a. Hinterrad (Kette)		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 930		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 60 - 62 *)		Spur H. Radstand 1'150		
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis Überhang H.		
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf Hinterrad						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf Vorderrad						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		37	38	75	Dimension	3,00-12	3,00-12	Länge
Nutzlast		28	112	140	Pneu-Tragk.	160	160	Breite
Gesamtgew.		65	150	215		Super		Höhe
Fabrikgarant.				225				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke PUCH				Brems-PS 3,8 DIN
Bohrung				42	Hub		43	Steuer-PS 0,30
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sociussitz		Doppelsitz (600 mm)		m. Halteriemen		Seitenwagen		

Scheinw. Marke	1/ CEV IGM 0125 P	25 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Schelbenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch HELIA K 12.408/2 W		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb.m.Schlusslicht		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	28 W	
Lärmmessung	82 dB bei	7'550 U/min bzw.	60-62 km/h

Bemerkungen und Ausnahmen

Fahrzeug mit Trittbrettern und Beinschützern ausgerüstet.

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 31 Zähne.
Anfahren mit 2 Personen in einer Steigung von 15 % = möglich.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.4.61

Die Typenprüfungskommission