

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: G. Meier's Erben, Berikon (AG) Marke: **BERIKO**
Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): **S 4** Treibstoff: Benzin/White-Spirit

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.rad)	2045 kg	765 kg	1280 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: H'räder (Ritzel) Differentialsperre: auf Wunsch

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Hinterachsgehäuse, links, oben.

Achsenabstand: 1790 mm Spurweite: vorn 1380 mm hinten 1300 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 5,8 m rechts 6,4 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 4 Max.geschwindigkeit im I. Gang: 3,47 im grössten Gang: 20 km/Std. *)

Reifendimensionen vorn: 6,00×16" 6 Ply. Tractor hinten: 11,25×24" 6 Ply. Tractor

Anhängevorrichtung (System): Dorn, 3-stufig, abgefedert Höhe ab Boden: 370/660 mm

Bodenfreiheit 225 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, vorn, links

Hersteller des Motors: **Chrysler Corp., USA** Typ: **Plymouth P 8** Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 79,375 mm Kolbenhub: 111,125 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3299 cm³ Bremsleistung: 82 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 16,802

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder (Innenbacken)

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder (Getriebe)

Motorbremse Art:

Anlage für Anhängerbremsung: System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Gallay..... Abblendsystem: Duplo.....

Stand- bzw. Markierlichter: 2; in Scheinwerfern.....

Schlusslicht: Reflexlinse Stopplicht: Nummerbeleuchtung:

Winker: System: Lage:

Blinker: System: Lage:

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Hersteller:

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1640 mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1640 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2830 mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 415 mm

Anzahl Türen:

Bemerkungen: *) Bei Einstellung und Plombierung des Regulators auf Motordrehzahl 2100 T/min.

N. B. Da es sich nicht um die Fabrikation grosser Serien handelt, muss jeder Traktor im Detail nachgeprüft werden um festzustellen, was dieser Typenbescheinigung Nr. 347 entspricht.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Bern, 2. 9. 48.
Zürich, 9. 9. 48.

Das Sekretariat: