

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen-Fahrgest.	S C A N I A - V A B I S		L V 75 D R - Frontlenker		1961	3' 4 7 0					
*) Merkmale "L 75" vorn auf linkem Türflügel des Motorkastens. - "L 75.. DR" a. Hersteller-Plakette im Handschuhkasten											
Hersteller des Fahrgestells			Aktiebolaget SCANIA-VABIS, Soedertaelje (S)		Betriebsstoff	Diesel Anzahl Zyl. 6					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links vorn oben auf Längsträger, auf angenieteteter Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen		links vorn auf Motorblock sowie auf Hersteller-Plakette **)									
Motor-Typ		D 10 R 01 - Reihenmotor, senkrecht, mit direkter Einspritzung									
Lage des Motors		vorn Motorbremse Staudruckbremse, mit mechanischer Betätigung									
Zyl.-Inhalt		10'260 cm ³ Anhängerbremse Druckluft, Einleiter, dir./indir.***)				Aussenmasse in mm *)					
Takte		4 Getriebeart mech. synchr.+) Seilw./Spill				Länge 8'100					
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5x2=10 Zughaken nach Wunsch				Breite 2'300					
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 6,5		Spur V. 1'935		Höhe 2'530					
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 70		Spur H. 1'740		Radstand 5'000					
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 17,50/17,10		Überhang H. 1'750					
Fussbremse		reine Druckluft, Innenbacken, Einkreis, auf alle Räder ***)									
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, mit Druckluft-Bremshilfe, a. Hinterräder ***)									
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
Leer m. Kab.		3'590 2'370		5'960		Dimension		10.00-20 10.00-20		Länge	
Nutzlast		je nach Aufbau				Pneu-Tragk.		2'900 2'900		Breite	
Gesamtgew.		10'000		16'000		Multi ply				Höhe	
Fabrikgarant.		5'300 11'500		16'000		doppelt				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen		2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - Frontl. - m. hydr. Lenkhilfe		Motor-Marke		SCANIA-VABIS		Brems-PS		165 DIN			
Bohrung		127		Hub		135		Steuer-PS		52,26	
Karosserie-Form		geschlossene Frontlenker-Kabine									
Zahl der Plätze: Total		2 + Liegepritsche hinter den beiden Sitzen									
Soziussitz		Seitenwagen									

Bemerkungen und Ausnahmen

<u>*) Ausführungen</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis ϕ</u>	<u>Leergewicht</u>
LV 7534 DR	3'400 mm	5'800 mm	1'050 mm	13,00 m	5'820 kg
LV 7538 DR	3'800	6'300	1'150	14,30	5'855
LV 7542 DR	4'200	6'900	1'350	15,60	5'885
LV 7546 DR	4'600	7'500	1'550	17,50	5'920
LV 7550 DR	5'000	8'100	1'750	18,00	5'960
<u>Kabinengewicht</u>	= 390	kg.			

**) Motornummer: Muss an einem leicht zugänglichen Ort eingeschlagen werden.

***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60, Art. 16, Ziff. 1 u. Art. 26, Ziff. 4).
Handbremse: Länge des Bremshebels = 850 mm (in der Schweiz abgeändert).
Anhängerbremse: Muss Art. 17, Ziff. 3, BRB 21.10.60 entsprechen.

Getriebeart: Mit Schnellgang-Zusatzgetriebe, Typ T 2.

Hinterachse DR 75, mit doppelter Rücksetzung, nicht schaltbar.

Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter: Erforderlich.

Elektrische Ausrüstung: 24 V (2 x 12).

Lärmmessung: 85 - 88 dB bei 2'200 U/min.

Immatrikulation: Dieser Fahrzeug-Typ kann nur immatrikuliert werden, wenn eine Einfuhrbewilligung vorliegt.

Diese Karte ersetzt TS 3'470 vom 26.4.61.
Gewichtsgarantie