

Art des Fahrzeuges

Lastwagen (Fahrgestell) od.
Sattelschlepper

Fabrikmarke

KENWORTH

Typ

K 100 (4x2)
(Motor 8 V 92 T)

ZUSATZKARTE

CH 3474 03

Hersteller KENWORTH TRUCK COMPANY, Seattle, Washington (USA)
Erkennungsmerkmale "K 100" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, oben in Kabine
Fahrgestellnummer hinten, links seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen "8 V 92 T" hinten, links auf Stirnradgehäuse
Hauptimporteur CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, 8304 Wallisellen
Geprüftes Fahrzeug K 100 C 272409K

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe \$\$\$) Automot (ALLISON HT 750 CRD)
Anzahl Gänge 5-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder wirkend
Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse Federspeicher, nicht abstufbar, auf Hinterräder *)
Dauerbremse hydr. Wirbelbremse (Retarder)
2-Kreis-Kontrolle 2 Manometer + 1 Kontrolllampe

Motor

Marke G M - DETROIT Typ 8 V 92 T
Bauart V Takte 2
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Bohrung 122,93 Hub 127
Hubraum 12053 Steuer-PS 61,39
Leistungs-kW 316 bei U/min 2100
PS 430 DIN
Lärm-Nahfeld 96 dB/A bei U/min 2250 x)
Schalldämpfer 2 Töpfe 315xø230 + 1150xø255 mm +)
Abgasprüfung Bacharach= 3,0/BOSCH-SZ= 2,0 (95%)
Entstörung

Karosserie

Anzahl Türen 2 Frontlenkerkabine
Sicherheitsgurten Geschw. Messer Tachograph
Untergeßel 1/420x230x320mm Ruckspiegel links/rechts
Diebstahlsicherung Zugvorrichtung nach Wunsch

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht 4710 2360 7080 \$)
Nutzlast (Leergewicht Fahrgestell/Kabine)
Gesamtgewicht 16000
Fabrikgarantie 6000 13000 19000
Reifengröße 12 R 22.5 X 12 R 22.5 X (Varianten
Ply / bar 16 / 8,0 16 / 8,0 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 6500 11500
für V max 100 100
Leichtmetallfelgen : "ALCOA" 22.5 x 8.25

Anzahl Plätze 2 v M h
Masse innen aussen
Länge \$) 5750 Achsabstand 3970 , \$\$)
Breite 2490 Doppelachse v h
Höhe 3650 Spurweite v h 2035 h 1860
Ueberhang s Spurweite v h
v 1020 h
h 760 Spurkreis ø l 17600 r 17100

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht 38500
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 115 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v Y= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markerlichter	v 13 M SAE PC s h ML CH 1 2204 02
Zusätzliche Lichter	HR (E) = Zusatz-Fernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/links kombiniert
Scheibenwischer	2/Blatt mit neue Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON Modell U + Trompeten auf Kabinendach der Marke GROVER Products Company. Horn-Länge 270 mm + 320 mm od. andere gepr. Mod.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen od. Sattelschlepper	
Marke und Typ	K E N W O R T H K 1 0 0	
Typenscheinnummer	CH	3 4 7 4 0 3
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total	2 vom
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS 61,39
Gesamtgewicht	16000	Hubraum 12053

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Federspeicher : Betriebsdruck + Notlösevorrichtung aus Vorder- und Hinterachskreis; mechanische Lösevorrichtung durch Spindel an Zylinder.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §§) Radstandvarianten : Von 3600 - 5200 mm alle 25,4 mm möglich.
- §§§) Getriebevariante : Siehe Zusatzkarte I.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 45,4 km/h, 2 Stufe, 1A 4,56 = 83 dB/. (Vertikale Auspuffanlage).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Wallisellen, 7.6.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

K E N W O R T H

K 1 0 0 (4x2)
(Motor 8 V 92 T)

3 4 7 4 0 3

Z U S A T Z K A R T E I.

Getriebeart : Auf Wunsch mechanisch nichtsynchronisiert (FULLER RT0-12515)
Anzahl Gänge= 5x2+5 Kriechgänge.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 31,8 km/h, M6, iA 4,56 = 88 dB/A.
Nahfeldwert 96 dB/A bei 2250 U/min.

Lärmdämpfung : Neue Auspuffanlage (horizontale Auspuffanlage)
1 Vorschalldämpfer 315 x ϕ 230 mm sowie 1 Hauptschalldämpfer
1530 x ϕ 260 mm und 1 doppelwandiges Austrittsrohr.
Filter auf Bremszylinder, Federspeicher und Trittplatten-
ventil.

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,0 (95%)
Beschleunigung Bacharach 3,0