

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	A L F A R O M E O	10.120 - Giulietta Sprint Speciale	1961	51 4 7 7
Merkmale "Giulietta Sprint Speciale" seitlich vor Türen. - "10.120" a. Herst. - Plak. - "AR 10.120" vor Fahrgestell- u. "AR 00.120" vor Motor-Nr.				
Hersteller des Fahrgestells	AIFA ROMEO S.p.A., Milano (I)	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Spritzwand, über Ventilationsschlauch			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorblock, beim Oelmesstab			
Motor-Typ	AR 00.120 - Reihenmotor, stehend, mit 2 obenlieg. Nockenwellen u. 2 Vergasern WEBER			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'290 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	52	Spur V. 1'292
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	200	Spur H. 1'270
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,50/10,05
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	520	500	1'020	Dimension
Nutzlast	60	80	140	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	580	580	1'160	PIRELLI Cinturato 667
Fabrikgarant.	(2 Personen)			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke AIFA ROMEO
Bohrung	74			Hub 75
Karosserie-Form	Limousine (Coupé) - Carrozzeria BERTONE			
Zahl der Plätze: Total	2 + 2 (vorn 2		Mitte	hinten )
Soziussitz	hinten 2 Notsitze		TM 1/63	Seitenwagen
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H. 116 SAE
				Brems-PS 100 DIN
				Steuer-PS 6,57
				Stehplätze

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Scheinw. Marke 2/ CARELIO E3 P 686 *	Fahrleistungsanzeiger V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Ablendsystem 2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich= auf Vorderkotflügeln (orange)
Standlichter 2/ separat, unter Scheinwerfern	H= separat, über Schluss-u.Stopl. (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe ++)
** Rückstrahler 2/ separat, zwischen Schlussl.u.Hin	Rückblickspegel 1/ innen Mitte a.Instrumentenbrett
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichtern (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung 2/ nur f.norm.Schild ***)	Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht	---
Elektr. Anlage 12	Volt
Lärmmessung 84	dB bei 6'500 U/min +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht fehlt. - Wird vom Importeur auf Kontrolllampe der Beleuchtung (grün) umgestellt.
- \*\*\*) Rückstrahler: Zu klein. - Es werden vom Importeur 2 zusätzliche nach Vorschrift montiert (Mindestfläche 20 cm<sup>2</sup>, maximale Höhe ab Boden = 800 mm, maximaler Abstand vom Fahrzeug-Rand = 400 mm).
- \*\*\*\*) Rahmen zu Kontrollnummer: Muss entfernt werden.
- +) Lärmdämpfung: 3 Auspufftöpfe mit Bezeichnung: 1/ App.IGM. 0289 A S  
2/ App.IGM. 0289 B S  
3/ App.IGM. 0289 C S
- ++) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 4./5.5.61

Die Typenprüfungskommission