

Typenbescheinigung für Traktoren (Industrie)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hans Hürlimann, Wil (St. Gallen) Marke: **HÜRLIMANN**

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): **D 500** Treibstoff: Dieselöl

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	3280 kg	1300 kg	1980 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: $1+2^1$ (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: H.'achse (Schnecke) Differentialsperre: ja

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Rahmengehäuse, rechts, vorn, aussen (Plakette)

Achsenabstand: 2050 mm Spurweite: vorn 1510 mm hinten 1360 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 8,7 m rechts 8,6 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 5 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 7 km/Std. im grössten Gang: 38 km/Std.

Reifendimensionen vorn: 6,00×20" 8 Ply hinten: 13,00×24" 8 Ply

Anhängevorrichtung (System): Steckbolzen, 3-stufig Höhe ab Boden: 470/790 mm

Bodenfreiheit 240 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Rahmengehäuse, rechts, vorn, aussen (Plakette)

Hersteller des Motors: **Hürlimann, Wil** Typ: **D. 500** Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 112 mm Kolbenhub: 140 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 5517 cm³ Bremsleistung: 65 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 28,099

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbr., hydr., Druckluft-Servo Wirkend auf 4 Räder.....
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder.
Motorbremse Art: Auspuffstaubremsen.....
Anlage für Anhängerbremsung: ja..... System: Westinghouse

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Scintilla..... Ablendsystem: Duplo.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern.....
Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb. Nummerbeleuchtung: 1, komb.....
Winker: 2..... System: Scintilla..... Lage: an Windschutzscheibenrahmen
Blinker: —..... System: —..... Lage: —.....
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Führerkabine (seitlich und hinten offen) Hersteller: Seitz, Kreuzlingen.....
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 2270 mm.
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1730 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 3130 mm
Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 600 mm
Anzahl Türen: —.....

Bemerkungen: 1) 2 seitlich angebrachte Notsitze.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 9. 9. 48.....

Das Sekretariat: