

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	ALFA ROMEO		AR 10.205 - 2000 Sprint		Jahr	Nr.	
Merkmale "2000 Sprint" seitlich vor Türen u. hinten a. Kofferdeckel. - "AR 10.205" vor Fahrge-			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4	
stell-u. "AR 00.205" vor Motor-Nr.							
Hersteller des Fahrgestells		ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Mitte Spritzwand über Windspule					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts oben auf Frontwand des Motorblocks					
Motor-Typ		AR 00.205 - Reihenmotor, stehend, m.2 obenlieg. Nockenwellen u. 2 horiz. 2-Fach-					
Lage des Motors		vorn Motorbremse Vergasern					
Zyl.-Inhalt	1'975 cm ³	Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart		vollsynchr.	Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5	Zughaken		
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		50	Spur V. 1'400		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		175	Spur H. 1'370		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,25/11,40		Überhang H. 1'200	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	675	655	1'330	Dimension	165x400	165x400	Länge
Nutzlast	80	200	280	Pneu-Tragk.	510	510	Breite
Gesamtgew.	755	855	1'610	PIRELLI Cinturato 357			Höhe
Fabrikgarant.		(4 Personen)					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen				2	Überhang H. 133 SAE
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		ALFA ROMEO	Brems-PS 115 DIN
Bohrung		84,5		Hub		88	Steuer-PS 10,05
Karosserie-Form		Limousine (Coupé) - Carrozzeria BERTONE					
Zahl der Plätze: Total		4	(vorn 2	Mitte	hinten 2)	Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

Scheinw. Marke	4/ 2/ als Fernlicht 2/ als Abblendlicht	*)	6/ Blinker mit Kontrolllampe Fahrrichtungsanzeiger V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Abblendsystem	2/ die äusseren		seitlich= auf Vorderkotflügeln (orange)
Standlichter	2/ separat, a.Stosstange		H= über Rückstrahlern (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern		Warnvorrichtung 2/ elektr.(2-Klang) + Lichthupe +)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl.u.Blinkern		Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern (rot)		Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für norm.Schild**)		Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht	2/ unter Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84-85 dB bei 5'000 U/min ***)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht fehlt. - Wird vom Importeur auf Kontrolllampe für Beleuchtung (grün) umgestellt.
- ***) Rahmen zu Kontrollnummer: Muss entfernt werden.
- ***) Lärmdämpfung: 4 Auspufftöpfe mit Bezeichnung: 1/ App.IGM. 0315 A S
2/ App.IGM. 0315 B S
3/ App.IGM. 0315 C S
4/ App.IGM. 576 C/57/S.
- +) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 4./5.5.61

Die Typenprüfungskommission