

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	CITROEN	DS 19 - Conduite intérieure	1961	3' 4 8 4-A			
Merkmale "DS 19" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette							
Ab Chassis-Nr. = 4'200'101		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	S.A. André CITROEN, Paris 15e (F)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette *)						
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Motorblock, hinter Anlasser, auf angenieteter Plakette						
Motor-Typ	DS 19 - Reihenmotor, stehend, OHV, Vergaser WEBER 24-32 DDC						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'911 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch**	Seilw./Spill			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken			
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	36	Spur V.	1'500			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	155	Spur H.	1'300		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,70/11,10				
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheibenbremse auf Vorderrädern, Innenbacken a. Hinterrädern						
Handbremse	mechanisch, Scheibenbremse, Kabelzug, auf Vorderräder (Knopf z. Lösen a. Instr. Brett)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	805	420	1'225	Dimension	165x400	155x400	
Nutzlast	130	220	350	Pneu-Tragk.	540	465	Länge
Gesamtgew.	935	640	1'575	MICHELIN X			Breite
Fabrikgarant.	1'000	800	1'700				Höhe
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Höhe seitentl.
Lenkung: Lage	links - hydr. Unterstützung			Motor-Marke	CITROEN		Überhang H.
Bohrung	78			Hub	100		Brems-PS
Karosserie-Form	Limousine (Conduite intérieure)						Steuer-PS
Zahl der Plätze: Total	5 (vorn 2 Mitte hinten 3)						Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

1175

6/ Blinker opt.u.akust.Kontrolle

Scheinw. Marke	2/ CIBIE/MARCHAL (gelb)	Fahrrihtungsanzeiger	V= separat unter Scheinwerfern(w)
Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich= oben Türpfosten	(V= weiss/H= rot)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= beidseitig a.Heckfenster-Rahmen	(or.od.rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ separat neben Stoplichtern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ innen Mitte üb.Instr.Brett
Stoplicht	2/ separat, neben Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f.langes Schild	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	81	dB bei	4'500 U/min ***)

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Fahrgestell-Nr.: Muss ebenfalls auf dem Chassisholm neben der vordern rechten Federungskugel eingeschlagen sein.
- \*\*\*) Getriebeart: Schaltung mit hydraulischer Unterstützung.
- \*\*\*\*) Lärmdämpfung: Die Auspuffvorrichtung besteht aus:  
1 Quertopf und 2 Ausgangsrohre ( $\phi$  30 mm) bis hinten am Fahrzeug, Doppelausgang.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 9.5.61

Die Typenprüfungskommission