

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen	CITROEN			HYA			1963	3'4 8 5-A	
Merkmale "HYA" in Kabine rechts auf dem Instrumentenbrett auf CITROEN-Plakette.-									
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F)-Importeur CITROEN SA, Genève								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben Ende Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts hinten auf Block auf angenieteter Hersteller-Plakette								
Motor-Typ	H - Reihenmotor, senkrecht, obengesteuert								
Lage des Motors	vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'911 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse						Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.			Seilw./Spill		Länge	5'263	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		3	Zughaken		Breite	1'997	
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		21	Spur V. 1'628		Höhe	2'300	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		78	Spur H. 1'660		Radstand	3'518	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre			Wendekreis 16,90/16,40		Überhang H.	597	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder *)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	990	470	1'460	Dimension	17-400	17-400	19-400 C	Länge 3'440	
Nutzlast	590	875	1'465	Pneu-Tragk.	850	850		Breite 1'310/1'730	
Gesamtgew.	1'580	1'345	2'925		MICHELIN X			Höhe 1'810	
Fabrikgarant.	1'580	1'530	2'925					Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2+1+1 hinten			Überhang H. 450		
Lenkung: Lage	links - front			Motor-Marke CITROEN		Brems-PS 35 SAF			
Bohrung	78			Hub 100		Steuer-PS 9,73			
Karosserie-Form	Kasten (Serie FREISS, Belfort F)								
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2 Mitte hinten )		Stehplätze				

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V= unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= separat über Schlusslichter	(orange)
Parkierlicht	2/ hinten beidseitig(V=w./H=r.)		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ separat unter Blinker		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat unter Stoplichter		Rückblickspiegel	2/ beidseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ separat unter Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ über Hintertüre		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	[nur für langes Schild]			
Elektr. Anlage	6	Volt		
Lärmmessung	79	dB bei 3'500 U/min **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Handbremse: Durch den Importeur abgeändert.-Die Arme der Ausgleichswaage sind mit je einem 2. Loch, das 12 mm vom Originalloch gegen die Mittelachse verschoben ist, versehen, um den Hebelarm zu verkürzen.
- \*\*\*) Auspuffvorrichtung: Ca. 20° nach unten geneigt; Austritt 850 mm von der Vorderstosstange.- (Zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52.).
- Schutzvorrichtung: Muss hinter dem Fahrersitz angebracht werden (Wand, Stäbe, Gitter oder dergleichen).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 27.4.61. u. 24./25.6.63.

Die Typenprüfungskommission