

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	CITROEN		HYB		1961	3' 4 8 5-B
Merkmale "HYB" a. Instrumentenbrett, a. CITROEN-Plakette. - Radstand 3'518 mm. - Ueberhang hinten = 1'097 mm. - Ab Chassis-Nr. = 158'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4						
Hersteller des Fahrgestells S.A. André CITROEN, Paris 15e (F)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben Ende Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten auf Motorblock, auf angenieteteter Hersteller-Plakette						
Motor-Typ H - Reihenmotor, stehend, obengesteuert						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt 1'911 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse						
Takte 4 Getriebeart mech. synchr. Seilw./Spill						
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken						
Antrieb auf Vorderräder Geschw. 1. Gang 21 Spur V. 1'628						
Anzahl Achsen 2 Geschw. dlr. Gang 78 Spur H. 1'660						
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 16,90/16,40						
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder **)						
Gewichte vorn hinten Total Berelfung vorn hinten Innenmasse in mm						
leer 1'020 560 1'580 Dimension 17x400 X 17x400 X Länge 3'910						
Nutzlast 490 855 1'345 Pneu-Tragk. 850 850 Breite 1'350/1'730						
Gesamtgew. 1'510 1'415 2'925 MICHELIN X Höhe 1'810						
Fabrikgarant. 1'580 1'530 2'925 Höhe seitl. -						
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten Überhang H. 940						
Lenkung: Lage links - Frontlenker Motor-Marke CITROEN Brems-PS 35 SAE						
Bohrung 78 Hub 100 Steuer-PS 9,73						
Karosserie-Form Kasten						
Zahl der Plätze: Total 2 (vorn 2 Mitte hinten ) Stehplätze						
Soziussitz Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrleistungsanzeiger Winker u. Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	(gelb)	V= Winker hinter Kabinentüren
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= Blinker separat über Schlüssl. (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ separat, über Stoplichtern		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichtern		Rückblickspegel 2/ beidseitig a. Kabinentüren
Stoplicht	2/ separat, unter Schlusslichtern		Geschwindigkeitsmesser km/h [Ø 112 mm]
Kontrollschildbeleuchtung	2/ über Hintertüre, nur		Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht		[für langes Schild]	
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	79	dB bei 3'500 U/min +)	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Breite: Ohne bzw. mit Seitentüre.
  - \*\* ) Handbremse: Durch den Importeur abgeändert. - Verstärkung der Bremskraft durch Verkürzung der Hebelarme an der Welle des Bremshebels um 12 mm.
  - + ) Auspuffvorrichtung: Quertopf vorn mit Ausgangsrohr vor der Vorderachse gegen den Boden geneigt (zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52).
- Schutzvorrichtung: Muss hinter dem Fahrersitz angebracht werden (Wand, Stäbe, Gitter oder dergleichen).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 27.4.61/9.5.61

Die Typenprüfungskommission