

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Lastwagen	CITROEN		HYX		1961	3' 4 8 5-D		
Merkmale "HYX" a. Instrumentenbrett, auf CITROEN-Plakette. - Radstand = 3'018 mm. - Ueberhang								
H = 1'197 mm. - Ab Chassis-Nr. = 158'001		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells S.A. André CITROEN, Paris 15e (F)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben Ende Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten auf Motorblock, auf angenieteter Hersteller-Plakette								
Motor-Typ H - Reihenmotor, stehend, obengesteuert								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'911 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr. Seilw./Spill		Länge	5'340		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Breite	1'997/2'050 *)		
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	21	Spur V.	1'628	Höhe	2'300		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	78	Spur H.	1'660	Radstand	3'018	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 14,70/14,60		Überhang H.	1'197		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder **)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'010	610	1'620	Dimension	19x400 C	19x400 C	Länge	3'540
Nutzlast	390	915	1'305	Pneu-Tragk.	850	850	Breite	1'320/1'750
Gesamtgew.	1'400	1'525	2'925	MICHELIN Pilote			Höhe	1'810
Fabrikgarant.	1'580	1'530	2'925				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 + 1 H		Überhang H.	1'120
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke	CITROEN		Brems-PS	35 SAE
Bohrung		78		Hub	100		Steuer-PS	9,73
Karosserie-Form		Kasten						
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrrichtungsanzeiger Blinker u. Winker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	(gelb)	V= Winker hinter Kabinentüren
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= Blinker separat über Schlusl. (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ separat, über Stoplichtern		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichtern		Rückblickspegel 2/ beidseitig a. Kabinentüren
Stoplicht	2/ separat, unter Schlusslichtern		Geschwindigkeitsmesser km/h [Ø 112 mm]
Kontrollschildbeleuchtung	2/ über Hintertüre, nur für		Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht		langes Schild	
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	79	dB bei 3'500 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Breite: Ohne bzw. mit Seitentüre.
 - ***) Handbremse: Durch den Importeur abgeändert. - Verstärkung der Bremskraft durch Verkürzung der Hebelarme an der Welle des Bremshebels um 12 mm.
 - +) Auspuffvorrichtung: Quertopf vorn mit Ausgangsrohr vor der Vorderachse gegen den Boden geneigt (zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52).
- Schutzvorrichtung: Muss hinter dem Fahrersitz angebracht werden (Wand, Stäbe, Gitter oder dergleichen).

Ort und Datum der Typenprüfung Ganz, 27.4./9.5.61

Die Typenprüfungskommission