

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	CITROEN	HYP - Pick-Up	1961	3' 4 8 6
Merkmale "HYP" in Kabine rechts auf Instrumentenbrett auf Hersteller-Plakette				
Ab Fahrgestell-Nr. =	158'001	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	S.A. André CITROEN, Paris 15e (F)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn oben Ende Längsträger rechter Seite u.a. Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts hinten auf Motorblock auf angeklebter Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	H - Reihenmotor, stehend, obengesteuert			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	11911 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	21	Spur V.	1'618
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	78	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,40/11,85	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder *)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	945	** 360	1'305	vorn
Nutzlast	585	1'035	1'620	hinten
Gesamtgew.	1'530	1'395	2'925	
Fabrikgarant.	1'580	1'530	2'925	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage	links - Frontlenker			Motor-Marke CITROEN
Bohrung	78		Hub	100
Karosserie-Form	Brücke mit festen Seitenteilen und hinterer Doppeltüre (Pick-Up)			
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2	Mitte hinten)
Stehplätze				
Sozialsitz	Seltenwagen			
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.
				Brems-PS
				Steuer-PS

+)	Scheinw. Marke	2/ CIBIE NL TP 802	(gelb)	Fahrrichtungsanzeiger Winker mit Kontrolllampe	
	Abblendsystem	2/ Duplo	(gelb)	V= Winker hinter Kabinentüren	
	Standlichter	2/ in den Scheinwerfern			
	Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch	
+)	Schlusslicht	2/ L=komb.m.Stopl./R=über Stopl.		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)	
	Rückstrahler	2/ separat unter Schluss-u.Stopl.		Rückblickspiegel 2/ beids.a.Kab.-Türen Ø 114 mm	
	Stoplicht	2/ L=komb.m.Schlussl./R=unt.Schlussl			Geschwindigkeitsmesser km/h
+)	Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, komb.m.Schlussl.			Gefährliche Bestandteile keine
	Rückfahrlicht				
	Elektr. Anlage	6	Volt		
	Lärmmessung	80	dB bei 31500 U/min ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Handbremse: Durch den Importeur abgeändert. - Verstärkung der Bremskraft durch Verkürzung der Hebelarme an der Welle des Bremshebels um 12 mm.
- ***) Fz. mit Ballast hinten: Damit sich das Fahrzeug im Leerzustand bei starker Bremsung hinten nicht abhebt und zur Erreichung der erforderlichen Verzögerung wird vom Importeur 350 mm vor der hinteren Chassistraverse ein Gewicht angeschweisst.
Das Gewicht der Hinterachse muss mindestens 360 kg betragen (Fahrzeug fahrbereit mit vollem Tank inkl. eventuelle feste Innenausstattung).
- +*) Ausrüstung: Kontrollschildbeleuchtung: Wird durch den Importeur angepasst.
Hintere Blinker: Erforderlich, sofern Fz. mit Gestell und Blache ausgerüstet ist.
- ++) Auspuffvorrichtung: Quertopf vorn mit Ausgangsrohr vor Vorderachse, gegen den Boden geneigt (zugelassen gemäss Schreiben EJPD vom 24.7.52).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 9.5.61

Die Typenprüfungskommission