

## Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hans Hürlimann, Wil (St. Gallen)..... Marke: **HÜRLIMANN**.....

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): **D. 300**..... Treibstoff: Dieselöl.....

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	2550 kg	1040 kg	1510 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1..... (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2..... Antrieb: H'achse (Schnecke) Differentialsperre: ja.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Rahmengehäuse, rechts, vorn, aussen (Plakette)

Achsenabstand: 1970 mm Spurweite: vorn 1360 mm hinten 1360 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 6,1 m rechts 5,5 m Lenkung: Mitte.....

Anzahl Vorwärtsgänge: 5..... Max.'geschwindigkeit im I. Gang 4,5 km/Std im grössten Gang: ca. 20 km/Std. <sup>1)</sup>  
bei 1500 T/min.

Reifendimensionen vorn: 6.00×15..... hinten: 1200—300.....

Anhängevorrichtung (System): Steckbolzen, 3-stufig..... Höhe ab Boden: 390/720 mm

Bodenfreiheit: 285 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: —.....

Hersteller des Motors: **Hürlimann, Wil**..... Typ: **D. 300**..... Art: Reihenmotor.....

Zylinderzahl: 4..... Zylinderbohrung: 112 mm Kolbenhub: 140 mm Takt: 4.....

Zylinderinhalt zus.: 5517 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 65 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 28,099.....

#### 4.) Bremsen.

I. Bremse Art: mechanisch, Fusspedal..... Wirkend auf Hinterräder..

II. Bremse Art: dieselbe, Handhebel..... Wirkend auf Hinterräder..

Motorbremse Art: .....

Anlage für Anhängerbremsung: ..... System: .....

#### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Scintilla..... Abblendsystem: Duplo.....

Stand- bzw. Markierlichter: ...2... in Scheinwerfern.....

Schlusslicht: ...1..... Stopplicht: ..... Nummerbeleuchtung: .....

Winker: ..... System: ..... Lage: .....

Blinker: ..... System: ..... Lage: .....

Warnvorrichtung: ...1... elektrisches Horn.....

#### 6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): ..... Hersteller: .....

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: ..... mm Innenbreite: ..... mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): ..... mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: .....1680... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: .....3040... mm

Überhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: .....520... mm

Anzahl Türen: .....

**Bemerkungen:** <sup>1)</sup> Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 20 km/Std. zu begrenzen (Art. 5 MFV) durch Einstellung des Regulators zur Reduktion der Motordrehzahl auf 1500 T/min. Der Regulator ist mit Löchern für Plombendraht zu versehen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: ...Zürich, 9. 9. 48.....

Das Sekretariat: