

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	C A R L U X / V W		2 8 - Kleinbus		1961	3' 4 9 0	
Merkmale "CARLUX" auf Frontwand-Mitte. - Unterbau und Motor VW-Kleinbus. - "28" a. Herst.-Plak.							
* )	"VW" hinten rechts im Motorraum	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells Volkswagenwerk GmbH., Wolfsburg - Ernst AUWAERTER, Stuttgart (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten im Motorraum, rechts unten neben Batterie u.a. Hersteller-Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen auf dem Lichtmaschinensupport							
Motor-Typ VW 34 PS - Boxermotor, liegend, OHV							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'192 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill		Länge 4'280	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken		Breite 1'750	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	20	Spur V. 1'370		Höhe 2'000	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	93	Spur H. 1'360		Radstand 2'400	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,00		Überhang H. 880	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	560	660	1'210	Dimension	6.40-15	6.40-15	Länge
Nutzlast	365	290	655	Pneu-Tragk.	530	530	Breite
Gesamtgew.	915	950	1'865	4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	950	1'015	1'865				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 + 1	Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		V W	Brems-PS 34 DIN
Bohrung		77		Hub		64	Steuer-PS 6,07
Karosserie-Form Kleinbus (Abänderung Ernst Auwärter, Stuttgart *)							
Zahl der Plätze: Total		9 (vorn 3 + )		Mitte 3 hinten 3 )		Stehplätze	
Soziussitz Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendsystem	2/ Duplo	V= über den Scheinwerfern	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= komb.m.Schluss-u.Stopl.	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern u.Blinkern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.m.Schlusslichtern	Rückblickspiegel	2/ seitl.aussen a.Türen $\varnothing$ 112 mm
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern u.Blinkern	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte Motorraumdeckel	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	[nur für normales Schild		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 3'600 U/min		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Ausführung Kleinbus mit 3 Sitzreihen, Seitentüre mit 1 Flügel an Stelle von 2, Kippsitz bei der zweiten Sitzreihe, bei der Türe, seitlich Dachverglasung.
- + ) Anzahl Sitzplätze: Vorn = 3 Personen. - Der Schalthebel wird vom Importeur abgekröpft, damit er mindestens 760 mm von der rechten Wand zu stehen kommt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.5.61

Die Typenprüfungskommission