

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw.-Traktor	BUEHRER	MS 12 / R - Standard	1964	3' 492 - C				
Merkmale "Standard MS 12" beidseitig vorn auf Motorhaube.- "MS 12/R" auf Hersteller-Plakette								
über Getriebekasten		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH) CH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorträger, Mitte							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, über Dynamo, auf Block							
Motor-Typ	23 C - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'260 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill auf Wunsch				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x5 = 10	Zughaken Stecknagel				
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,6	Spur V. 1'400 (**)				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H. 1'320				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 5.50				
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle							
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle, kombiniert mit Einzelradbremse							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	660	880	1'540	Dimension	6.00-16	10-28	*)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	565	970		Breite
Gesamtgew.			1'540		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.					Traktor			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	STANDARD (GB)			Brems-PS 38 DIN
Bohrung	84,14			Hub	101.60			Steuer-PS 11.51
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1 + 2		(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze
Notsitze mit Geländer auf Kotflügel								

Fernlicht	2/ BOSCH A 1225	Fahrrichtungsanzeiger	auf Wunsch
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ elektrisch \emptyset 75 mm	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 70 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	km/h + Stundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'000 U/min	- Warnvorrichtung = 88 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Geschwindigkeit / Bereifung: 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor bzw. 660 U/min an Zapfwelle.- Regler durch den Hersteller plombiert ("FB").

Reifen auf Wunsch: 9-32 oder 11-28 oder 12-24 oder 9-36.
Geschwindigkeit kontrollieren.

**) Spur vorn: Mit gefederter Vorderachse = 1'360 mm. (Radstand 1'923 mm).

Ort und Datum der Typenprüfung **Hinwil, 6.8.64**

Die Typenprüfungskommission