

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Arbeitsmaschine	B I M O T R A		S 5 D - Fahrbare Motorspritze		1961	3 1 4 9 7		
Merkmale "5 D" vor Fahrgestell-Nr. auf Hersteller-Plakette, links seitlich auf Längsträger, neben Motor.- MWM-Diesel-Motor								
Hersteller des Fahrgestells			BIRCHMEIER & Co., Künten AG (CH)		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 3		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links seitlich aussen a. Längsträger, neben Motor + a. Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links seitlich auf Block, hinten auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ A K D 10 D - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System								
Lage des Motors Mitte Motorbremse								
Zyl.-Inhalt		1'506 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte		4		Getriebeart mechanisch Sellw./Spill		Länge 3'650		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8		Zughaken' Stecknagel		Breite 1'800		
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'300-1'550 *)		Höhe 1'650		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 **)		Spur H. 1'250-1'550 *)		Radstand 1'950		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 6,15/6,20		Überhang H. 1'050		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, a. Vorgelege-Welle bzw. Hinterräder-komb. m. Einzelradbremse								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, a. Vorgelege-Welle bzw. Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer		425	1'160	1'585	Dimension	6.00-16	9-24	Länge
Nutzlast		575	140	715	Pneu-Tragk.	525	695	Breite
Gesamtgew.		1'000	1'300	2'300		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.		1'000	1'300	2'300	Acker Front Ackerprofil			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte hinten		Motor-Märke M W M		Brems-PS 25 DIN		
Bohrung		80		Hub 100		Steuer-PS 7,68		
Karosserie-Form fahrbare Motorspritze mit Behälter von 600 l								
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten 1 )		Stehplätze		

Fernlicht	2/ BOSCH A 1200	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	Einfaden-Dauerabblendung	
Standlicht	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Schellenwischer
Schlusslicht	2/ auf HR-Kotflügel (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ Scotchlite-Platten a. HR-Kotfl.	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 2'600 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Spuren: Verstellbar, vorn durch Handkurbel, hinten durch Motor.

\*\* ) Regler: Für die Plombierung muss eine Hülse über den ganzen Gewindebolzen montiert und mit Contremuttern gedrahtet und plombiert werden.  
Plombierung durch den Hersteller nach Einregulierung, Bezeichnung "BICO".

Markierung: -Vorn l.+ r. je 1 Gummi-Profilanzeiger zur Markierung der Gesamtbreite mit Spritzgatter

-Auf Spritzgatter l.+ r. schwarz-gelbe Streifenmarkierung u. reflektierende Beläge.

-Unterhalb Spritzgatter zusätzlich rote Rückstrahler  $\varnothing$  75 mm.

-Krautbleche vor Vorderräder mit Gummiüberzug geschützt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Diese Karte ersetzt TS 3'497 v.24.5.61.  
Markierung

Die Typenprüfungskommission