

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ	Modell-	Typenschein		
Arbeitsmaschine	B I M O T R A		Fahrbare Motorspritze	jahr	Nr.		
			S 5 B -	1961	3' 4 9 8		
Merkmale "5 B" vor Fahrgestell-Nr. a. Hersteller-Plakette, links seitlich a. Längsträger, neben							
Motor. - VW-Benzin-Motor	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	BIRCHMEIER & Co., Künten AG (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links seitlich aussen a. Längsträger, neben Motor u. a. Hersteller-Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen	links seitlich a. Gebläse-Gehäuse, a. Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	122 - 30	Industrie - Boxermotor, stehend, O H V					
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'192 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 3'650		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge	4x2= 8	Zughaken	Stecknagel	Breite 1'800	
Antrieb a. Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'300-1'550 *)	Höhe 1'650	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 **)	Spur H.	1'250-1'550 *)	Radstand 1'950	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	1,15/6,20	Überhang H. 1'050	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, a. Vorgelegewelle bzw. Hinterräder - Komb. m. Einzelradbremse						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, a. Vorgelegewelle bzw. Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	340	1'100	1'440	Dimension	6.00-16	9 x 24	Länge
Nutzlast	660	200	860	Pneu-Tragk.	525	695	Breite
Gesamtgew.	1'000	1'300	2'300		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'000	1'300	2'300		Acker Front	Ackerprofil	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte hinten		Motor-Marke	VW - Industrie		Brems-PS	25 DIN
Bohrung	77		Hub	64		Steuer-PS	6,07
Karosserie-Form	fahrbare Motorspritze mit Behälter von 600 l						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten 1)	Stehplätze	
Soziussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ BOSCH A 1200	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	Einfaden-Dauerabblendung	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf HR-Kotflügel (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ Scotchlite-Platten a.HR-Kotfl.	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 2'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spuren: Verstellbar, vorn durch Handkurbel, hinten durch Motor.
- **) Regler: Für die Plombierung muss eine Hülse über den ganzen Gewindebolzen montiert und mit Contremuttern gedrahtet und plombiert werden.
Plombierung durch den Hersteller nach Einregulierung, Bezeichnung "BICO".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 24.5.61

Die Typenprüfungskommission