

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	B M W		7 0 0 S - Sport Coupé		1961	31 4 9 9		
Merkmale "BMW 700 S" auf Hersteller-Plakette, vorn über Kofferraum-Verschluß. - "700 S" rechts								
hinten an Fahrzeug. - Ab Fahrrest.-Nr. = 190'001		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	2		
Hersteller des Fahrgestells		Bayerische Motoren Werke AG., München (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorn im hintern Kofferraum (Traverse) sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		oben auf Gebläse-Gehäuse						
Motor-Typ		Boxermotor, liegend, mit zentraler Nockenwelle und 2 Fallstrom-Vergasern						
Lage des Motors		hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	697 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill	Länge	3'540		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'480		
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	30	Spur V.	1'270	Höhe	1'345	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	135	Spur H.	1'200	Radstand	2'120	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9,50/9,10		Überhang H.	760	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	280	380	660	Dimension	5,20-12	5,20-12	Länge	
Nutzlast	100	180	280	Pneu-Tragk.	310	310	Breite	
Gesamtgew.	380	560	940	4 Ply			Höhe	
Fabrikgarant.	420	560	960	Tubelless			Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	B M W		Brems-PS	40 DIN
Bohrung		78		Hub	73		Steuer-PS	5,55
Karosserie-Form		Limousine (Sport Coupé)						
Zahl der Plätze: Total		2 + 2 *) (vorn 2		Mitte	hinten	2*)	Stehplätze	
Sozflusssitz		Seltenwagen						

Scheinw. Marke	2/ HELLA E 1 4404	**)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch		V= komb.m.Standlichtern (weiss/orange)
Standlichter	2/ unter den Scheinwerfern		H= komb.m.Stoplichtern (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichtern u.Blinkern		Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ auf Mitte Schlusslichtern		Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ komb.m.Blinkern (rot)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	2/ nur f.langes Schild		Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht	2/ über Zündung u. Rückwärtsgang		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 - 80 dB bei 5'700 U/min	***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anzahl Plätze: 2 + 2 - Die hintere Sitzbank kann nur als Notsitz für 2 Personen betrachtet werden (beschränkte Kopfhöhe).
- ***) Ausrüstung: Vom obgenannten Fahrzeugtyp werden möglicherweise einige, ursprünglich für die USA vorgesehene Fahrzeuge, in der Schweiz zur Ablieferung gelangen. Diese Fahrzeugtypen sind mit den bei uns zugelassenen Sealed Beam Scheinwerfern "General Electric USA" Typ GE 5400 S 12 V Suburban ausgerüstet.
- ****) Lärmdämpfung: Der Importeur montiert 3 JOKO-Düsen und zwar je 1 an jedem Ende des Ansaugrohres und 1 am Auspuffrohr-Ende.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 24.5.61

Die Typenprüfungskommission