

Art des Fahrzeuges Lastwagen- Fahrgestell	Fabrikmarke S A U R E R	Typ 5 D F *)	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3'5 0 0	
Merkmale "5 DF" sowie Motortyp "CT 2 DL m" auf Hersteller-Plakette, links seidl. beim Einstieg					
Frontlenker	*)	Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells	A.G. Adolph SAURER, Arbon	TG (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seidl. auf Längsträger, oberhalb hint.Vorderfedersupport u.a/H.Pl.				
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn a/Motorblock, hint. Kompressor sowie a/Herst.-Plakette				
Motor-Typ	C T 2 D L m - Reihemotor, stehend, mit mechanischer Aufladung				
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse SAURER, m/mech. Betätigung		
Zyl.-Inhalt	8'725 cm³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, dir./indirekt		
Takte	4	Getriebeart	mech.synchr. Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2 = 8	Zughaken nach Wunsch	
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'960	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang max. 90	**) Spur H.	1'675	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre vorhanden.***) Wendekreis		15,85/15,95	
Fussbremse	Druckluft, Innenbacken, Zweikreis, auf alle Räder				
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, m/Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	
	leer o/Kab.	3'600	2'250		5'850
Nutzlast	je nach Aufbau			Dimension	
Gesamtgew.				Pneu-Tragk.	
Fabrikgarant.	6'500	13'000	18'000	multiply	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 35'000				Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage	rechts		Motor-Marke	SAURER	Brems-PS 170 DIN
Bohrung	115		Hub	140	Steuer-PS 44.44
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine (Original SAURER)				
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn 2	Mitte	hinten 1)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen				

+)	Scheinw. Marke 2/ GALLAY 200 AR/20.900 e	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker m/Kontrolllampe
	Abblendsystem 2/ Duplo, asymmetrisch	V = in den Markierlichtern (weiss)
	Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = komb. m/Stoplichtern (orange)
	Nebellampe auf Wunsch	Scheibenwischer 2/ Druckluft
	Schlusslicht 2/ unter Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektr.(1-Klang)+Druckluft
	Rückstrahler 2/ separat, pendelnd, Ø 75 mm	Rückblickspegel 2/ seitl. a/Türscharnieren
	Stoplicht 2/ über Schlusl.komb.m/Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung 1/links, kombiniert (or)	Gefährliche Bestandteile keine
	Rückfahrlicht auf Wunsch	
	Elektr. Anlage 24 Volt (2 x 12)	
	Lärmmessung 82-83 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*)	Ausführungen	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hint.	Spurkreis
	5 DF 35 K	3'500 mm	6'194 mm	1'044 mm	12 m
	5 DF 45	4'500	8'124	1'074	15
	5 DF 50	5'000	8'824	2'174	16

**) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von der eingebauten Hinterachsuntersetzung.

***) Differentialsperre: Mit Druckluft-Betätigung.

+) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter: 2/ neben den Scheinwerfern (weiss) komb. m/Blinkern.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 25./26.5.61

Die Typenprüfungskommission