

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr*)	Typenschein Nr.					
Lastwagen-Fahrgest.	S A U R E R	V 2 C / 42 - K	1960/1	3 1 5 0 8					
Merkmale "V2C 42 K" und Motortyp "CR 2 D" a/Hersteller-Plakette, links in Kabine, beim Einstieg									
-Ab Fahrgestell-Nr.:	21'022/1	*) Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts oben a/Längsträger, bei Federlasche sowie a/Herst.-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts oben a/Motorblock sowie a/Hersteller-Plakette								
Motor-Typ	C R 2 D - Reihemotor, stehend								
Lage des Motors vorn	Motorbremse	Staudruckbremse SAURER m/mechanischer	Betätigung						
Zyl.-Inhalt	5'816 cm³	Anhängerbremse Druckluft, Zweikreis, dir./indirekt	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 5'935					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4x2 = 8	Zughaken nach Wunsch	Breite 2'200					
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6.3-7.8	Spur V. 1'759	Höhe					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	61 - 76	Spur H. 1'670					
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 14,80	Radstand 4'200					
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestange, a/Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
								Länge	Breite
leer				Dimension	9.00-20	9.00-20		Höhe	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'000	2'000		Höhe seitenl.	
Gesamtgew.		wenden	10'100	11.150 TM	2/63	12 Ply		Überhang H.	
Fabrikgarant.	3'500	8'000	10'100			doppelt			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen				
Lenkung: Lage	rechts - Normallenkung				Motor-Marke	SAURER		Brems-PS	100 DIN
Bohrung	115				Hub	140		Steuer-PS	29,62
Karosserie-Form	geschlossene Normal-Kabine								
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		
Soziussitz					Seitenwagen				

+)	Scheinw. Marke								
	Abblendsystem								Fahrleistungsanzeiger
	Standlichter								
	Nebellampe								Scheibenwischer
	Schlusslicht								Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
	Rückstrahler								Rückblickspiegel
	Stoplicht								Geschwindigkeitsmesser
	Kontrollschildbeleuchtung								Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht								
	Elektr. Anlage	24	Volt	(2 x 12)					
	Lärmmessung	84	dB bei 2'100 U/min		++)				

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeuge mit stärkeren bzw. höheren Chassisrahmen und Federn mit grösserer Blattzahl.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie angebracht und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.
- ++) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad, nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

** Hinterachs-Garantie 9000 Kg. gem. TM 5 3/61

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 6.12.56 - 13./14.8.58 - 25./26.5.61 Die Typenprüfungskommission