

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr*)	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	S A U R E R	V 2 C .. H **)	1960/61	3 ' 5 0 9

*) Merkmale "V 2 C" sowie Motortyp "CR 2 D" a/Hersteller-Plakette, links in Kabine, beim Einstieg
 - Ab Fahrgestell-Nr. 21'022/1 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben a/Längsträger, bei Federlasche u.a/Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts oben am Motorblock			
Motor-Typ	C R 2 D - Reihenmotor, stehend			
Lage des Motors vorn	Motorbremse	Staudruckbremse SAURER, m/mechanischer Betätigung		
Zyl.-Inhalt	5'816 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, dir./indir.	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2 = 8	Zughaken nach Wunsch
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6.3-7,8	Spur V. 1'759
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	61-76	Spur H. 1'670
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	auf Wunsch +)Wendekreis **)	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a/Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer				Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.		wenden	10'300-11'350	TM 2/63 12 Ply
Fabrikgarant.	3'800	8'000	10'300	doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	rechts - Frontlenkung		Motor-Marke	SAURER
Bohrung	115		Hub	140
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn Mitte hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen			

Aussenmasse in mm **)

Länge

Breite 2'200

Höhe

Radstand

Überhang H.

Innenmasse in mm

Länge

Breite

Höhe

Höhe seitenl.

Überhang H.

Brems-PS 100 DIN

Steuer-PS 29.62

++)

Scheinw. Marke	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)
Lärmmessung	84 dB bei 2'100 U/min +++)

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Fahrzeuge mit stärkeren bzw. höheren Chassisrahmen und Federn mit grösserer Blattzahl

**)	Ausführungen	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hint.max.	Spurkreis
	V 2 C 38 H	3'800 mm	7'030 mm	1'860 mm Lw.	13,5 m
	V 2 C 42 H	4'200	7'430	1'860 Lw.	14,8
	V 2 C 38-HK	3'800	6'070	900 Kipper	13,5

+) Differentialsperre: Bei vorhandensein auf Prüfungsbericht vermerken.

++) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie angebracht und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

+++)

Auspuffrohr: Links vor Hinterrad, nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 6.12.56 - 13./14.8.58 - 25./26.5.61 Die Typenprüfungskommission

** Hinterachs-Garantie 9000 Kh. gem. TM 5 3/61