

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr *)	Typenschein Nr.			
Lastwagen-Fahrgest.	S A U R E R	S V 2 C / 42 K	1960/61	3 ' 5 1 0			
*) Merkmale "SV 2 C/42 K" sowie Motortyp "CT 4 D" a/Hersteller-Plakette, links in Kabine, beim Einstieg - Ab Fahrgestell-Nr. 21'022/1 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben a/längsträger, bei Federlasche u.A/Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts oben a/Motorblock						
Motor-Typ	C T 4 D **) Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruckbremse SAURER, m/mechanischer Betätigung						
Zyl.-Inhalt	6'842 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, dir./indirekt	Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	Länge 6'280			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2 = 8 Zughaken nach Wunsch	Breite 2'200			
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6,3-7,8 Spur V. 1'759	Höhe			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	61-76 Spur H. 1'670	Radstand 4'200			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	vorhanden Wendekreis 14,80	Überhang H. 900			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer				Dimension	9.00-20	9.00-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'000	2'000	Breite
Gesamtgew.	**	wenden	10'300-11'300	300 TM 2/63	12 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	3'800	8'000	10'300				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	20'000			Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	rechts - Normallenkung			Motor-Marke	SAURER		Brems-PS 115 DIN
Bohrung	110			Hub	120		Steuer-PS 34,85
Karosserie-Form	geschlossene Normal-Kabine + Dreiseitenkipper						
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

+)	Scheinw. Marke	Fahrrichtungsanzeiger
	Abblendsystem	
	Standlichter	
	Nebellampe	Scheibenwischer
	Schlusslicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
	Rückstrahler	Rückblickspiegel
	Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
	Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	
	Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)
	Lärmmessung	84 dB bei 2'400 U/min ++)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeuge mit stärkeren bzw. höheren Chassisrahmen und Federn mit grösserer Blattzahl.
- **) Motor: Einzelne Fahrzeuge werden auch mit Motor "CT 1 D" oder "C T D" geliefert.
(vgl. separate Motoren-Tabelle)
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie angebracht und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.
- ++) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad, nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

** Hinterachs-Garantie 9000 Kg. TM 5 3/61

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 6.12.56 - 13./14.8.58 - 25./26.5.61 Die Typenprüfungskommission