

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen- Fahrgestell	Fabrikmarke S A U R E R	Typ S V 2 C K 52 **)	Modell- jahr *) 1960/61	Typenschein Nr. 3 ' 5 1 1
Merkmale "SV 2 CK.." od. "SV 2 CK.. L" sowie Motortyp "CT 4 D" a/Herst.-Plakette, links vorn beim Einstieg - Ab Fahrgestell-Nr. 21'022/1 *)				
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon	TG (CH)	Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben a/Längsträger, gegenüber Oelmesstab u.a/Herst.-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts oben am Motorblock			
Motor-Typ	C T 4 D ***) - Reihenmotor, stehend			
Lage des Motorsvorn	Motorbremse	Staudruckbremse SAURER, m/mechanischer Betätigung		
Zyl.-Inhalt	6'842 cm ³	Anhängerbremse	auf Wunsch	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2 = 8 Zughaken auf Wunsch	
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6,3-9,4 Spur V. 1'759	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	61 - 92 Spur H. 1'670	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 17,00/17,00	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer				vorn hinten
Nutzlast	je nach Aufbau			Dimension 9.00-20 9.00-20
Gesamtgew.			9'500	Pneu-Tragk. 2'000 2'000
Fabrikgarant.	3'800	8'000	9'500	12 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	10'500			doppelt
Lenkung: Lage	links od. rechts - Normallenkung			Anzahl Türen
Bohrung	110			Motor-Marke SAURER
Karosserie-Form				Hub 120
Zahl der Plätze: Total	(vorn Mitte hinten)			Brems-PS 115 DIN
Soziussitz	Seitenwagen			Steuer-PS 34,85
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitenl.
				Überhang H.

Scheinw. Marke		Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem		
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler		Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)	
Lärmmessung	86 dB bei 2'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeuge mit stärkeren bzw. höheren Chassisrahmen und Federn mit grösserer Blattzahl
- **) Erkennungsmerkmale: SV 2 CK ... L = Lenkung links
SV 2 CK ... = Lenkung rechts
- ***) Motor: Einzelne Fahrzeuge werden auch mit "CT 1 D" oder "CTD"-Motoren geliefert.
(vgl. separate Motoren-Tabelle)
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie angebracht und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.
Elektr. Anlage: Wenn das Fz. mit Druckluft-Anlasser ausgerüstet ist = 12 Volt

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 6.12.56 - 13./14.8.58 - 25./26.5.61 Die Typenprüfungskommission