

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen- Fahrgestell	Fabrikmarke S A U R E R	Typ S V 2 C K .. H **)	Modell- Jahr*) 1960/61	Typenschein Nr. 3 ' 5 1 2	
*) Merkmale "SV 2 CK .. H" sowie Motortyp "CT 4 D" auf Hersteller-Plakette, links vorn beim Einstieg					
- Ab Fahrgestell-Nr.: 21'022/1		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben a/Längsträger, gegenüber Oelmesstab u.a/Herst.-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts oben a/Motorblock				
Motor-Typ	C T 4 D ***) - Reihenmotor, stehend				
Lage des Motors vorn	Motorbremse	Staudruckbremse SAURER, m/mechanischer Betätigung			
Zyl.-Inhalt	6'842 cm³	Anhängerbremse auf Wunsch		Aussenmasse in mm **)	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2 = 8	Zughaken auf Wunsch	
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6,3-9,4	Spur V. 1'759	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	61 - 92	Spur H. 1'670	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis **)	Überhang H.	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder				
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	Innenmasse in mm
				vorn hinten	
Leer				Dimension	9.00-20 9.00-20
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'000 2'000
Gesamtgew.			9'500		12 Ply
Fabrikgarant.	3'800	8'000	9'500	10.3000 TU 2/63	doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	10'500		Anzahl Türen		
Lenkung: Lage	rechts - Frontlenkung		Motor-Marke	SAURER	Brems-PS 115 DIN
Bohrung	110		Hub	120	Steuer-PS 34,85
Karosserie-Form					Stehplätze
Zahl der Plätze: Total	(vorn		Mitte	hinten)	
Soziussitz					Seitenwagen

Scheinw. Marke	Fahrleistungsanzeiger
Ablendsystem	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)
Lärmmessung	86 dB bei 2'400 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrzeuge mit stärkeren bzw. höheren Chassisrahmen und Federn mit grösserer Blattzahl
- **) Ausführungen

	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hinten	Spurkreis
SV 2 CK 45 H	4'500 mm	8'170 mm	2'500 mm	15,00 m
SV 2 CK 50 H	5'000	9'020	2'850	16,60

- ***) Motor: Einzelne Fahrzeuge werden auch mit Motoren "CT 1 D" oder "CTD" ausgerüstet (vgl. separate Motoren-Tabelle).
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie angebracht und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.
- Elektr. Anlage: Wenn Fz. mit Druckluft-Anlasser ausgerüstet ist = 12 Volts

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 6.12.56 - 13./14.8.58 - 25./26.61 Die Typenprüfungskommission