

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Fritz Bühler, Traktorenfabrik, Hinwil Marke: BÜHLER

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): BD 3 Treibstoff: Diesöl

	total	Vord. achse	H. achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk. batterien, Werkzeug, Res. rad)	2010 kg	760 kg	1250 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterachse Differentialsperre: ja

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Flansch des Kupplungsgehäuses, links hinter Lenkhebel

Achsenabstand: 1880 mm Spurweite: vorn 1320 mm hinten 1290 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 5.9 m rechts 5.7 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 4¹⁾ Max. geschwindigkeit im I. Gang: 3.4 im grössten Gang: 21.8 km/Std. ²⁾

Reifendimensionen vorn: 6.00×16" hinten: 11.25×24"

Anhängevorrichtung (System): 4-Stufenhaken Höhe ab Boden: 400/710 mm

Bodenfreiheit 270 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Schwungradgehäuse links und am Support der Einspritzpumpe

Hersteller des Motors: Bühler, Hinwil Typ: D 3 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 3 Zylinderbohrung: 100 mm Kolbenhub: 125 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 2945 cm³ Bremsleistung: 40 PS Steuer-PS (Koeff. 0.4): 15.00



1.

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder über Vorgelege (Innenbacken)
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder über Getriebe (Aussenband)
Motorbremse Art: Oetiker (auf Wunsch).....
Anlage für Anhängerbremsung: System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Gallay Abblendsystem: Duplo
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern
Schlusslicht: Reflexlinse Stopplicht: Nummerbeleuchtung:
Winker: System: Lage:
Blinker: System: Lage:
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Hersteller:
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm.
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1600 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2870 mm
Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 410 mm
Anzahl Türen:

Bemerkungen: 1) Auf Wunsch mit Zusatzgetriebe für weitere 3 Vorwärts- und zweiten Rückwärtsgang, ohne Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit.

2) 20 km/Std. bei Einstellung des Regulators auf Motordrehzahl 1840 T/min.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Hinwil, 7. 10. 48.

Das Sekretariat: