

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrgest.	Fabrikmarke M A N	Typ 8 1 5 6 F +)	Typenschein-Nummer CH 3524 09
--	-----------------------------	----------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "8156 F" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"8156" auf Kühlergrill
"132" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D0836 HMN 70" rechts, hinten auf Motorgehäuse
 Hersteller M.A.N. AG, München (D) Importeur ALFAG, Schlieren

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>MAN</u> Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse <u>2-Kreis, V=Druckl./hydraul. - H=Druckluft</u>	Typ <u>D0836 HMN 70</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher m.</u> Dauerbremse <u>Staudruck pneum.</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>hydr. Lösevorricht. anhängerb.</u> <u>Druckl. ind. 2-Leiter</u>	Bohrung <u>108</u> Hub <u>128</u>
Getriebeart <u>mechanisch *</u> Anz. Gänge <u>6 *</u>	Hubraum <u>7032</u> cm ³ Steuer-PS <u>35,83</u>
Diff. Sperre <u>vorhand.</u> Zughaken <u>vorhand.</u> Höchstgeschwind. <u>64-95</u> km/h	Leist.-PS <u>156</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>(a.W. mit 2 Liegepritschen)</u> Schiebedach	Lärm <u>87</u> dB (B) bei <u>2500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn ___; Mitte ___; hinten ___; Stehplätze ___	Lärmdämpfung <u>1 Topf 730 x ø 230</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1900 H 1650
 Spurkreis L 13,4R 13,6 +)

+) Achsabstand 3500 / (/ /)

+) **Aussenabmessungen** **Innenabmessungen**

Länge	<u>6920</u>	_____
Breite	<u>2300</u>	_____
Höhe	<u>2795</u>	_____
Ueberhang V	<u>1490</u>	_____
H	<u>1930</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE **Vorn** **Mitte** **Hinten** **TOTAL**

Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			_____
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<u>13000</u>
Fabrik-Garantie	<u>4500</u>	<u>9200</u>	_____	<u>13000</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00-20 Multi-Ply</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>4700</u>	<u>9000</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>26000</u> kg

AUSRÜSTUNG

§)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11713 Lichtbupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ Duplo, asym. Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht 2/ separat Nebellampen 2/ auf Wunsch
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 96 (dB) B
 Scheibenwischer 3/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ BOSCH K 33330 Rückstrahler 2/ separat ø 70
 Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Del. 1/ links komb. Schildform Hochformat/XXXXXX
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h + Tachogr.
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe +Tourenzähler
 Vorn orange seitl. _____ hinten orange
 Warmblinkanlage m. 2 Kontroll. Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrgest.
 Marke & Typ MAN 8156 F +)
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 3524 09
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 3 (Vorn) _____
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff Diesel
 PS 35,83
 Nutzlast Je n.Fz. Hubraum 7032
 Gesamtgew. 13000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

*) Getriebeart : ZF-Allklauen-Getriebe, auf Wunsch mit Vorschaltgruppe 2x6=12 Gänge, od. 6-Gng synchr. Getriebe

+) Modelle : Radstände 3100, 3500, 4000, 4500 und 5000 mm
 Abmessungen und Spurbreis-ø kontrollieren.

Abstand Reifen / feste Karosserieteile nachmessen.

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 24.6.68

Bern, 16. 8.1968

Die Prüfungskommission