

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastw.-Fahrgestell	M A N	12230 F	CH 3524 17
ERKENNUNGSMERKMALE "12230 F" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg "12230" auf Kühlergrill "114" vor Chassis-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seidl. auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "2356 HMN 2" links, vorn unter Ventilseitendeckel Hersteller M.A.N. AG, München (D) Importeur ALFAG, Schlieren			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>MAN</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>2-Kreis, V=Druckl.,-hydraul. H= Druckluft</u>		Typ <u>2356 HMN 2</u>	
Hilfsbremse <u>Federspeicher m. Dauerbremse Staudruck, pneum.</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>hydr. Lösevorrr. Anhängerbr. Druckl. ind., 2-Leiter</u>		Bohrung <u>123</u> Hub <u>150</u>	
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>6 *</u>		Hubraum <u>10689</u> cm ³ Steuer-PS <u>54,45</u>	
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>vorhanden</u> Höchstgeschwind. <u>70-98</u> km/h		Leist.-PS <u>230</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>(a.W. mit 2 Liegepritschen)</u> Schlebedach <u>-</u>		Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2200 **</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 900x290x230</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1980</u> H <u>1710</u> Spurkreis L <u>17,45</u> R <u>18,00</u> +)		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>5000</u> +) / / /		Leergewicht <u>je nach Aufbau</u>	
Aussenabmessungen		Nutzlast <u>je nach Aufbau</u>	
Innenabmessungen		Total <u>16000</u>	
Länge +)	<u>8400</u>		
Breite	<u>2300</u>	Fabrik-Garantie <u>6000</u> <u>13000</u> <u>19000</u>	
Höhe	<u>2980</u>	Reifen-Dimens. <u>11.00-20 Multi-Ply</u>	
Ueberhang V	<u>1500</u>	Tragkraft p. Achse <u>6500</u> <u>11400</u>	
H	<u>1900</u>	Gesamtzuggewicht	
S		Anhangsgesamt <u>38000</u> kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V
 Fernlicht 2/ BOSCH K 11713 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ Duplo, asym. Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht 2/ separat Nebellampen auf Wunsch
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A **
 Scheibenwischer 3/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ BOSCH K 33330 Rückstrahler 2/ separat Ø 70
 Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/baugformat
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messr km/h; Tachogr.
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe + Tourenz.
 Vorn orange seitt. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage 2/ Kontroll. Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ. MAN 12230 F
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 3524 17
 Karosserieform Je nach Fahrzeug
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 PS 54,45
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 10689
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. : 114 0247 0246

- *) Getriebeart : ZF-Allklauen-Getriebe, auf Wunsch mit Vorschaltgruppe 2 x 6 = 12 Gänge, oder 6-Gang synchron. Getriebe.
 +) Modelle : Radstände 3500, 3800, 4500, 4800 und 5000 mm.
 Abmessungen und Spurbreis-Ø kontrollieren.
 §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 **) Motordrehzahl von 2200 U/min. ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Fahrzeuge, die mit einer Druckluftwarnvorrichtung ausgerüstet sind, müssen bei der Einzelabnahme geprüft werden. (zul. 104 dB/A)

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schlieren, 24.6.68

Bern, 16.8.68 / 22.5.69