

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke M A N	Typ 19256 DH	Typenschein-Nummer CH 3524 31
ERKENNUNGSMERKMALE "19256" auf Motorhaube.			
"19256 DH" auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts auf Spritzwand im Motorraum			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsträger			
Motorkennzeichen eingeschlagen "2156 MTX" eingeschlagen, rechts, seitl. am Block über Einspritzp.			
Hersteller MAN AG, Werk München (D) Importeur ALFAG, AG, für Fahrzeuge, Schlieren/ZH			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>3</u> Anz. Räder <u>10</u> Antrieb <u>a. Doppelachse</u>		MOTOR Bauart Reihe Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>M A N</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>V=Druckl. hydr. HA=Druckl. m. lastab. Bremskraft-</u>		Typ <u>2156 MTX</u>	
Hilfsbremse <u>) Federspeicher, Dauerbremse Staudruck [regler</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>) a. Doppelachse, pneum. u. mech. Notlösevorrichtung</u>		Bohrung <u>121</u> Hub <u>150</u>	
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>6 x 2</u>		Hubraum <u>10344</u> cm ³ Steuer-PS <u>52,68</u>	
Diff. Sperre <u>**</u>) Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>89</u> km/h		Leist.-PS <u>256</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Normallenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>—</u>		Lärm <u>87</u> dB (A) bei <u>2400</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 760 x Ø 300</u>	
ARMESUNGEN Spurweite V <u>2080</u> H <u>1710</u> Spurkreis L <u>+</u> R <u>+</u>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <u>+) Doppelachsabst. = 1350 mm</u>		Leergewicht <u>—</u> <u>Je nach Aufbau</u>	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast <u>—</u> <u>Je nach Aufbau</u>	
Länge <u>+</u>		Total <u>—</u> <u>16000</u>	
Breite <u>2500</u>		Fabrik-Garantie <u>6500</u> <u>2 x 10000</u> <u>26000</u>	
Höhe <u>2690</u>		Reifen-Dimens. <u>11.00 - 20</u> <u>16 PR</u>	
Ueberhang V <u>1230</u>		Tragkraft p. Achse <u>6500 (7,75)</u> <u>2 x 11500 (7,75)</u>	
H <u>1400</u>		Gesamtzuggewicht <u>—</u>	
S <u>—</u>		Fabrikgar. max. <u>38000</u> kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V
 Fernlicht 2/ CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht V= 2/Hella K 11744 Nebellampen auf Wunsch
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektr. Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ SI (E) Rückfahrlampen auf Wunsch
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ komb. R (E) Schildform Hochformat/KREIS
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h+Fahrtschr.
 Richtungsblinker 6/ Anordnung III
 Vorn 2/ 4 (E) V- seitt. 2/ 5 (E) hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen —
 Unterlegekeil: 2/ 370 x 200 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ M A N 19256 DH
 Typenschein-Nummer CH 3524 31
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht _____ Treibstoff D
 PS 52,68
 Nutzlast je n. Fz Hubraum 10344
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 228-0045-0043

§) Ausrüstung: ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

*) Brems- und Anfahrversuche mit 26000 kg Gesamtgewicht i.O.

**) Differentialsperre: zwischen sowie in den Antriebsachsen, pneumatisch betätigt.

+) <u>Radstandvarianten</u> :	4550	4100
Gesamtlänge :	7180	6730
Spurkreis:	16,5	14, 6

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schlieren, 29.10.71