

Art des Fahrzeuges (Fahrgestell) *	Fabrikmarke M A N	9192 F	Typenschein-Nummer CH 3524 35
---------------------------------------	----------------------	--------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "9192" auf Kühlergrill od. auf beiden Türen.  
 "9192 F" auf Hersteller-Plakette, rechts im Falz der Türe

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Fahrgestell-Längsträger vor der Vorderachse  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2156 MYN" vorne rechts über Einspritzpumpe  
 Hersteller M.A.N. AG, München (D) Importeur ALFAG, Schlieren

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>2-Kreis, V=Druckl. hydr.-H=Druckl. **)</u> Hilfsbremse <u>Federspeicher</u> Dauerbremse <u>Staudruck pneum.</u> Stellbremse <u>+) aus sep. Behälter</u> Anhängerbr. <u>Druckl. ind. 2-Leiter</u> Getriebeart <u>mech.</u> Anz. Gänge <u>2 x 6</u> Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>76-98</u> km/h <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> <u>(a.W. mit 2 Liegepritschen)</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>MAN</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>2156 MYN</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>121</u> Hub <u>150</u> Hubraum <u>10344</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>52,66</u> Leist.-PS <u>192</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2450</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 760x300x250</u>
--	---

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1975</u> H <u>1715</u> *) Spurradius L <u>-</u> R <u>-</u> Achsabstand <u>- / - / -</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Aussenabmessungen</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Innenabmessungen</th> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td><u>-</u></td> <td></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>2500 ++)</u></td> <td></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>2895</u></td> <td></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>1500</u></td> <td></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>-</u></td> <td></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><u>-</u></td> <td></td> <td><u>-</u></td> </tr> </table>		Aussenabmessungen		Innenabmessungen	Länge	<u>-</u>		<u>-</u>	Breite	<u>2500 ++)</u>		<u>-</u>	Höhe	<u>2895</u>		<u>-</u>	Ueberhang V	<u>1500</u>		<u>-</u>	H	<u>-</u>		<u>-</u>	S	<u>-</u>		<u>-</u>	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> Leergewicht <u>-</u> je nach Aufbau <u>-</u> Nutzlast <u>-</u> je nach Aufbau <u>-</u> Total <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>16000</u> Fabrik-Garantie <u>5200</u> <u>-</u> <u>11000</u> <u>16000</u> Reifen-Dimens. <u>11.00-20 MP</u> Tragkraft p. Achse <u>5600</u> (6,75) <u>11150</u> (7,5) <u>-</u> Gesamtzuggewicht Fabrikgar. max. <del>ANFANGS</del> <u>31000</u> kg
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen																										
Länge	<u>-</u>		<u>-</u>																										
Breite	<u>2500 ++)</u>		<u>-</u>																										
Höhe	<u>2895</u>		<u>-</u>																										
Ueberhang V	<u>1500</u>		<u>-</u>																										
H	<u>-</u>		<u>-</u>																										
S	<u>-</u>		<u>-</u>																										

**AUSRÜSTUNG** §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/A (E) in CR

Markierlicht V= 2/ A (E) Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A

Scheibenwischer 3/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ in R Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ links + rechts Geschw. -Messer km/h + Tachograph

Richtungsblinker 4/ Anordnung IV

Vorn 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Unterlegekeil: 1/ 370 x 230 x 200

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges (\*)

Marke & Typ M A N 9192 F

Typenschein-Nummer CH 3524 35

Karosserieform -

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz. PS 52,66

Gesamtgew. 16000 Anhängelast 10344

Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 112 1605 1580

- \*) **Lastwagen oder Sattelschlepper**
- |                  |                          |                        |                                  |
|------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <u>Radstand:</u> | <u>Längen:</u>           | <u>Ueberhang-H:</u>    | <u>Spurkreis-Ø:</u>              |
| <u>3100 mm</u>   | <u>5500/5800/6200 mm</u> | <u>900/1200/1600 m</u> |                                  |
| <u>3500</u>      | <u>5900/6800</u>         | <u>900/1800</u>        |                                  |
| <u>4000</u>      | <u>7200/7700</u>         | <u>1700/2200</u>       | <u>Ist bei der Einzelabnahme</u> |
| <u>4500</u>      | <u>8100/8600</u>         | <u>2100/2600</u>       | <u>zu messen</u>                 |
| <u>5000</u>      | <u>9000</u>              | <u>2500</u>            |                                  |
- \*\*\*) **Betriebsbremse:** Lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse vorhanden. Bremskraftregler nicht erforderlich, wenn Nutzlast kleiner als Leergewicht.
- +) **Federspeicher:** Notlösevorrichtung aus HA-Kreis od. aus Reserverad; sep. Betätigungsvent. in Kabine, mech. Lösevorrichtung: Spindel in Zylinder.
- ++) **Breite:** Auf Wunsch mit Breite 2300 lieferbar; vordere Kotflügel und Türgriffe verschmälert. Alle übrigen Masse identisch. Breitetafel über 2,3 m erforderlich.
- §) Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu prüfen. Markierlichter auf Dach sind ausser Betrieb zu setzen.

Schlieren, 28.3.72