

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	M A N	19.256 F	CH 3524 49

Hersteller MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NEUBERG AKTIENGESELLSCHAFT, Werk München (D)  
 Erkennungsmerkmale "19.256" beidseitig auf Türen, - "19.256 F" auf Hersteller-Plakette,  
"273....." Vorniffel zu Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette,  
rechts, unten im Türfals.  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Längsträger.  
 Fahrgestellnummer "D 2539 MF" rechts, vorn seitlich auf Block, hinter Wasserpumpe.  
 Motorkennzeichen ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren  
 Hauptimporteur ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren  
 Geprüftes Fahrzeug 273 0380 0362 Unveränderliche Zeichen im Typencode 19.256 F

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch / Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert od. nicht synchronis.  
 Anzahl Gänge 2 x 6 Achsantrieb Hinterräder \*)  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, TB, wirkend auf alle Räder;  
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend  
auf HR. Prüfanschlässe + Frostschutzapparat vorh.  
 Hilfsbremse Federspeicher abstuftbar, wirkend auf HR.  
Betriebsdruck aus separaten Behälter. (\*\*)  
 Feststellbremse Federspeicher, wirkend auf HR.  
 Dauerbremse Standruck nicht abstuftbar.  
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampen

**MOTOR**

Marke	<u>M A N</u>	Typ	<u>D 2539 MF</u>
Bauart	<u>V</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>8</u>
Bohrung	<u>125</u>	Hub	<u>130</u>
Hubraum	<u>12756</u>	Steuer-PS	<u>64,97</u>
Leistungs-PS	<u>256 DIN</u>	bei U/min	<u>2500</u>
Lärm	<u>87</u> dB/A	bei U/min	<u>2700</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 760 x 300 x 250 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 4</u>		
Entstörung	<u>--</u>		

**KAROSSERIE**

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten -- Rückspiegel 1/links + 1/rechts  
 Unterlegkeil 375 x 200 x 210 Zugvorrichtung auf Wunsach  
 Diebstahlsicherung --

**GEWICHTE §)**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>		
Gesamtgewicht	<u>16000</u>		
Fabrikgarantie	<u>6500</u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifengrösse	<u>12.00 R 20</u>	<u>12.00 R 20</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>18 / 7,5</u>	<u>18 / 8,5</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>6600</u>	<u>13000</u>	
für V max	<u>100</u> km/h	<u>100</u> km/h	

**MASS §)**

	innen	aussen			
Länge	<u>--</u>	<u>8420</u>	Achsabstände	<u>5000</u>	<u>/ (***)</u>
Breite	<u>--</u>	<u>2500</u>		<u>--</u>	<u>/</u>
Höhe	<u>--</u>	<u>2860</u>	Spurweite	<u>v 2160</u>	<u>h 1800</u>
Ueberhang	<u>s</u>	<u>--</u>	Spurweiten	<u>v --</u>	<u>--</u>
	<u>v</u>	<u>--</u>		<u>h --</u>	<u>--</u>
	<u>h</u>	<u>--</u>	Spurkreis	<u>l 17,30</u>	<u>r 17,70</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>--</u>				

Garantierte Anhängelast gebremst	<u>--</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>--</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>38000</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>--</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>96</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>--</u> km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	--
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	--
Bremslichter	SL (E)
Richtungsblinker	v -- s A (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v -- s §) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s -- h VI CH 1 2204 Q2
Lichtlupe	auf Fernlicht
Scheibenwischer	3 mit/xxxx Waschanlage
Warnvorrichtungen	KILYON ETP 4D TP AR 271 à 276 (98) dB/A
	-- ( ) dB/A
	-- ( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen	
Marke und Typ	M A N	19.256 F
Typenscheinnummer	CH 3524 49	
Karosserie		
Plätze total	3	vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fr.	Steuer-PS 64,97
Gesamtgewicht	16000	Hubraum 12756

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) Differential-Sperre : auf HA, elektrisch pneumatisch schaltbar.
- \*\*\*) Notlösevorrichtung : aus HA-Kreis; Plombierung nicht erforderlich (Druckknopf).  
Mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder.
- \*\*\*\*) Achsabstände : 3500 / 3800 / 4500 / 4900 / 5800 mm.  
Reifenvariante : 11.00 R 20, 16 PR / 8,0 atü, Tragkraft pro Achse vorn = 6760 kp / hinten = 12000 kp, für Vmax 80km/h
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren  
Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.  
Bremsversuche und Anfahrvermögen mit 19000 kp  
Eintrag Fahrzeugausweis :  
- Breitetafel >2,3 m erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Schlieren, 7. Februar 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG